

WEP 17-150 Quick RT (601078420) Rebarbadora angular (110-120 V / 60 Hz); Cartão

N.º de pedido 601078420

EAN 4007430314345



Imagem representativa



- Produtividade máxima graças à potência máxima com peso reduzido
- Ergonomia perfeita graças à área do punho estreita para máximo controlo e facilidade em trabalhar acima da cabeça
- Motor Metabo de longa vida útil com um sistema de refrigeração e de escovas de carvão novo para o dobro da vida útil
- Sistema eletrónico de onda plena Tacho-Constamatic (TC): elevado avanço do trabalho graças às rotações constantes, mesmo sob carga
- Sistema M-Quick para substituição do disco sem recurso a ferramentas, basta acionar um botão
- Resguardo de proteção ajustável sem ferramentas, com fixação antitorção
- Punho adicional Metabo VibraTech (MVT) com vibrações reduzidas
- Embraiagem de segurança Metabo S-automatic: imobiliza a ferramenta em caso de bloqueio do disco, para máxima proteção do utilizador e imediata continuação do trabalho
- Arranque suave eletrónico e proteção contra re arranque involuntário
- Caixa da engrenagem robusta e rotativa em ângulos de 90°, para trabalhar com a mão esquerda ou para operações de corte
- Escovas de carvão auto-stop (paragem automática) para proteção do motor

Dados técnicos

Valores caraterísticos

Ø do disco	150 mm // 6 "
Potência útil	1030 W
Rotações em vazio	9600 rpm
Rotações com carga nominal	9600 rpm
Binário	4.4 Nm / 39 in-lbs
Rosca do veio	5/8" - 11 UNC
Área do punho	138 mm / 5.438 "
Peso sem cabo de alimentação	2.5 kg / 5.6 lbs
Comprimento do cabo	2.5 m / 8 ft

Vibração

Lixar superfície	8.2 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²
Lixar com folha de lixa	4 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²

Emissão de ruídos

Nível de pressão acústica	94 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	105 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

Equipamento standard

Punho adicional Metabo VibraTech (MVT)
Resguardo de proteção
Flange de apoio
Porca de fixação M-Quick