

STAB 18 LTX 150 BL (601503840) Serra de recorte sem fio 18V; metaBOX 145 L

N.º de pedido 601503840

EAN 4061792234048



Imagem representativa



- A potente para trabalhos exigentes: serra de recortes sem fio com potência de corte máxima graças ao motor sem escovas potente e aos números de cursos constantes sob carga
- Motor sem escovas potente para um progresso de trabalho rápido e máxima eficiência
- Metabo Quick para substituição da lâmina de serra com extração automática e sem recurso a ferramentas
- Guia da lâmina profunda para cortes precisos
- Punho fechado com revestimento antiderrapante Softgrip
- Função de sopro de aparas eficiente para manter a visibilidade sobre o ponto de corte
- Luz de trabalho LED integrada
- Proteção contra reaquecimento involuntário: previne o arranque involuntário após substituição da bateria
- Longa vida útil graças à caixa de velocidades robusta em alumínio fundido sob pressão e à engrenagem e motor otimizados
- Possibilidade de conexão a um aspirador universal
- Cortes perfeitos que preservam as superfícies, graças à placa de proteção e ao dispositivo antiaparas
- Com metaBOX, a solução inteligente para o transporte e armazenamento
- Muitas marcas, um sistema de baterias: este produto é combinável com todas as baterias de 18V e carregadores das marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

Dados técnicos**Valores característicos**

Tipo de bateria	LiHD
Voltagem da bateria	18 V
Profundidade de cor da madeira	150 mm / 5 29/32 "
Profundidade de corte de metal NE	35 mm / 1 3/8 "
Profundidade de cor da chapa de aço	10 mm / 3/8 "
Inclinação de/até	- 45 / + 45 °
Níveis do curso pendular	4
Número de cursos em vazio	1000 - 3500 rpm
Curso da lâmina de serra	26 mm / 1 1/32 "
Peso sem bateria	2 kg / 4.4 lbs
Peso com bateria	2.6 kg / 5.7 lbs

Vibração

Serrar em madeira	8 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²
Serrar em metal	8.8 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²

Emissão de ruídos

Nível de pressão acústica	88 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	99 dB(A)
Incerteza de medição K	5 dB(A)

Equipamento standard

Insensor antiaparas
 3 Lâminas para serras de recortes
 Chave sextavada
 Bocal de aspiração
 metaBOX 145 L
 Sem bateria, sem carregador
 Visor de proteção
 Placa de proteção em plástico