

## STAB 18 LTX 150 BL (601503850) Serra de recorte sem fio 18V; Cartão

N.º de pedido 601503850

EAN 4061792234055



Imagem representativa



- A potente para trabalhos exigentes: serra de recortes sem fio com potência de corte máxima graças ao motor sem escovas potente e aos números de cursos constantes sob carga
- Motor sem escovas potente para um progresso de trabalho rápido e máxima eficiência
- Metabo Quick para substituição da lâmina de serra com extração automática e sem recurso a ferramentas
- Guia da lâmina profunda para cortes precisos
- Punho fechado com revestimento antiderrapante Softgrip
- Função de sopro de aparas eficiente para manter a visibilidade sobre o ponto de corte
- Luz de trabalho LED integrada
- Proteção contra rearmar involuntário: previne o arranque involuntário após substituição da bateria
- Longa vida útil graças à caixa de velocidades robusta em alumínio fundido sob pressão e à engrenagem e motor otimizados
- Possibilidade de conexão a um aspirador universal
- Cortes perfeitos que preservam as superfícies, graças à placa de proteção e ao dispositivo antiaparas
- Muitas marcas, um sistema de baterias: este produto é combinável com todas as baterias de 18V e carregadores das marcas CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

**Dados técnicos****Valores característicos**

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Tipo de bateria                       | LiHD               |
| Voltagem da bateria                   | 18 V               |
| Profundidade de corte de madeira      | 150 mm / 5 29/32 " |
| Profundidade de corte de metal NE     | 35 mm / 1 3/8 "    |
| Profundidade de corte de chapa de aço | 10 mm / 3/8 "      |
| Inclinação de/até                     | - 45 / + 45 °      |
| Níveis do curso pendular              | 4                  |
| Número de cursos em vazio             | 1000 - 3500 rpm    |
| Curso da lâmina de serra              | 26 mm / 1 1/32 "   |
| Peso sem bateria                      | 2 kg / 4.4 lbs     |
| Peso com bateria                      | 2.6 kg / 5.7 lbs   |

**Vibração**

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Serrar em madeira      | 8 m/s <sup>2</sup>   |
| Incerteza de medição K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Serrar em metal        | 8.8 m/s <sup>2</sup> |
| Incerteza de medição K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

**Emissão de ruídos**

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Nível de pressão acústica      | 88 dB(A) |
| Nível de potência sonora (LwA) | 99 dB(A) |
| Incerteza de medição K         | 5 dB(A)  |

**Equipamento standard**

Insersor antiaparas  
3 Lâminas para serras de recortes  
Chave sextavada  
Bocal de aspiração  
Visor de proteção  
Placa de proteção em plástico