

Mega 520-200 D (601541000) Compresor (380 - 415 V / 50 Hz); Cartón

Nº de pedido 601541000
EAN 4007430244789



Ilustración representativa



- Compresor de correa trapezoidal potente, robusto para usos exigentes
- Accionamiento por correa para revoluciones bajas y marcha especialmente suave
- Para corriente trifásica
- Presión de trabajo regulable de fácil manejo por manorreductor de filtro con manómetro
- Buen arranque en frío gracias al manóstato con válvula de descarga
- Manómetro adicional: indicación de presión de la caldera
- Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
- Compresor de émbolo de 2 cilindros lubricado con aceite para un alto caudal de aire
- Ruedas revestidas de goma, estables y tirador para el uso móvil
- Caldera con 10 años de garantía contra perforación por oxidación

Valores técnicos**Valores característicos**

| | |
|---|---|
| Capacidad de aspiración | 490 l/min / 129 gal/h |
| Capacidad de llenado | 370 l/min / 13.1 cfm |
| Caudal efect. entregado (con presión máx. del 80 %) | 320 l/min / 11.3 cfm |
| Presión máx. | 10 bar / 145 psi |
| Tensión de alimentación | 380 - 415 V |
| Potencia nominal absorbida | 3 kW / 4 HP |
| Nº revoluciones máx. | 1300 rpm |
| Tamaño de la caldera | 200 l / 52.8 gal |
| Nivel de intensidad acústica (LpA) | 89 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 96 dB(A) |
| Dimensiones | 1500 x 450 x 960 mm // 5 x 1.5 x 3.2 ft |
| Peso | 131 kg / 289 lbs |
| Longitud del cable | 1.5 m / 5 ft |

Emisión de ruido

| | |
|----------------------------------|----------|
| Nivel de intensidad acústica | 89 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 96 dB(A) |

Suministro estándar

3 acoplamientos universales