

**DG 700 (601554000) Retificadora direita pneumática**  
**Cartão**

N.º de pedido 601554000  
EAN 4007430245557



Imagem representativa

- Especialmente potente para utilizações exigentes
- Para lixar, rebarbar, fresar e gravar
- Para lixar superfícies planas e curvas em diferentes materiais
- Prático e leve, para trabalhar com facilidade mesmo em locais de difícil acesso
- Corpo ergonómico leve, com isolamento térmico em plástico anti-impacto
- A saída de ar pelo punho evita a acumulação de poeira na área de trabalho
- Saída de ar silenciosa para emissão sonora reduzida
- Compacta para trabalho confortável com uma só mão

**Dados técnicos****Valores característicos**

Pressão de trabalho	6.2 bar / 90 psi
Consumo de ar	600 l/min / 21 cfm
Rotações máx.	22000 rpm
Orifício da pinça de aperto	6 mm / 0.2362 "
Peso	0.83 kg / 1.8 lbs

**Vibração**

Lixar superfície	3.1 m/s <sup>2</sup>
Incerteza de medição K	0.8 m/s <sup>2</sup>

**Emissão de ruídos**

Nível de pressão acústica	89 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	100 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

**Equipamento standard**

Pinça de aperto de 6 mm (industrial)  
Bisnaga de óleo  
Ponteiro de encaixe de 1/4" EURO  
Ponteiro de encaixe de 1/4" ARO/Orion  
Ponteiro de encaixe ISO 1/4"