

DMH 290 Set (601561500) Martillo cincelador neumático Maletín profesional

Nº de pedido 601561500
EAN 4007430245878



Ilustración representativa

- Martillo cincelador ligero y manejable
- Para el tratamiento de latón y piedra
- Para trabajos en el ámbito de carrocerías
- Apropiado para trabajos en la obra en mampostería, ladrillos, hormigón esponjoso
- Ideal para quitar a golpes revoques y losas y trabajos sencillos con escoplo
- Amortiguación de contragolpes para disminuir las vibraciones
- Tope largo del pistón con alta transmisión de potencia para un trabajo efectivo y un avance rápido de trabajo
- La salida del aire fácil de usar a través de la empuñadura evita los remolinos de polvo en el área de trabajo
- Mandril de cambio rápido: para un cambio rápido y sin herramientas de los cinceles
- Empuñadura revestida de goma para un trabajo ergonómico y sin fatigas

Valores técnicos

Valores característicos

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Presión de trabajo | 6.2 bar // 90 psi |
| Demanda de aire | 330 l/min / 12 cfm |
| Alojamiento de la herramienta | Vástago hexagonal 10 mm |
| Número de golpes | 2900 bpm |
| Peso | 1.7 kg / 3.7 lbs |

Vibración

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Cincelar | 7.25 m/s ² |
| Inseguridad de medición K | 1.22 m/s ² |

Emisión de ruido

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Nivel de intensidad acústica | 94 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica (LWA) | 105 dB(A) |
| Inseguridad de medición K | 3 dB(A) |

Suministro estándar

Boquilla portatubo de 10 mm y pinza para manguera según ISO 11148

3 cinceles

Mandril de cambio rápido

Maletín profesional

Botellita de aceite

Boquilla insertable EURO 1/4"

Boquilla insertable 1/4" ARO/Orion

Boquilla insertable ISO 1/4"