

KH 18 LTX BL 24 (601713800) Martelo sem fio **18V 2x4Ah LiHD; Carregador rápido ASC 55; metaBOX 165 L**

N.º de pedido 601713800

EAN 4061792218529



Imagem representativa



- Martelo sem fio muito leve e compacto com motor sem escovas para furar com pouco esforço em qualquer posição de trabalho
- Potência máxima de furação, eficiência e durabilidade graças à tecnologia Brushless e ao mecanismo de percussão de elevado rendimento
- Martelo combinado com 3 funções: furar com percussão, furar e demolir
- Metabo VibraTech (MVT): sistema de amortecimento integrado para redução das vibrações e proteção do utilizador
- Sistema eletrónico de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) para trabalhar com rotações adequadas ao material, que se mantêm constantes mesmo sob carga
- Dispositivo eletrónico de arranque suave para iniciar a perfuração com precisão
- Embraiagem de trincos de segurança: desacoplamento mecânico do acionamento em caso de bloqueio da broca, para trabalhar em segurança
- Luz de trabalho LED para uma visualização perfeita da zona a furar
- Furar sem poeiras com uma extração de poeiras externa ESA plus (acessório)
- Muitas marcas, um sistema de baterias: este produto é combinável com todas as baterias de 18V e carregadores das marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

Dados técnicos**Valores caraterísticos**

Tipo de bateria	LiHD
Voltagem da bateria	18 V
Capacidade da bateria	2 x 4 Ah
Energia máx. por golpe (EPTA)	2.2 J
Número máx. de impactos	4750 bpm
Ø de perfuração em betão com brocas de percussão	24 mm / 1 "
Ø de perfuração em alvenaria com coroas de perfuração	82 mm / 3 7/32 "
Ø de perfuração em aço	13 mm / 1/2 "
Ø de perfuração em madeira macia	30 mm / 1 3/16 "
Rotações em vazio	0 - 1280 rpm
Encabadouro	SDS-plus
Peso sem bateria	2.7 kg / 5.95 lbs

Vibração

Furar com percussão	13.6 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²
Demolir	9.2 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²

Emissão de ruídos

Nível de pressão acústica	90 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	101 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

Equipamento standard

Carregador ASC 55 "AIR COOLED"
metaBOX 165 L
Punho adicional revestido a borracha
Limitador de profundidade
2 Baterias LiHD (18 V/4,0 Ah)