

## KH 18 LTX BL 24 (601713800) Martillo de batería 18V 2x4Ah LiHD; Cargador ASC 55; metaBOX 165 L

Nº de pedido 601713800

EAN 4061792218529



Ilustración representativa



- Martillo de batería muy ligero y compacto con motor Brushless para perforar sin fatiga en cualquier posición de trabajo
- Máximas potencia, eficiencia y vida útil de perforación gracias a la tecnología Brushless y al mecanismo de golpe de alta potencia
- Martillo combinado con 3 funciones: perforar con golpe, perforar y cincelar
- VibraTech (MVT) de Metabo: sistema amortiguador integrado para reducir las vibraciones para proteger la salud
- Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) para trabajar con revoluciones adecuadas al material que permanecen constantes bajo carga
- Arranque electrón. suave, centrado preciso
- Embrague de seguridad: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la broca, para un trabajo seguro
- Luz de trabajo LED para una iluminación óptima del lugar de perforación
- Perforar libre de polvo con aspiración de polvo externa ESA plus (accesorio)
- Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Valores técnicos

## Valores característicos

|                                                            |                   |
|------------------------------------------------------------|-------------------|
| Tipo de batería                                            | LiHD              |
| Tensión de la batería                                      | 18 V              |
| Capacidad de la batería                                    | 2 x 4 Ah          |
| Energía máx. impacto individ. (EPTA)                       | 2.2 J             |
| Número máx. de golpes                                      | 4750 bpm          |
| Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo        | 24 mm / 1 "       |
| Ø de perforación en mampostería con coronas de perforación | 82 mm / 3 7/32 "  |
| Ø de perforación en acero                                  | 13 mm / 1/2 "     |
| Ø de perforación en madera blanda                          | 30 mm / 1 3/16 "  |
| Revoluciones marcha en vacío                               | 0 - 1280 rpm      |
| Alojamiento de la herramienta                              | SDS-plus          |
| Peso sin batería                                           | 2.7 kg / 5.95 lbs |

## Vibración

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Perforar con martillo hormigón | 13.6 m/s² |
| Inseguridad de medición K      | 1.5 m/s²  |
| Cincelar                       | 9.2 m/s²  |
| Inseguridad de medición K      | 1.5 m/s²  |

## Emisión de ruido

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Nivel de intensidad acústica     | 90 dB(A)  |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 101 dB(A) |
| Inseguridad de medición K        | 3 dB(A)   |

## Suministro estándar

Cargador ASC 55 "AIR COOLED"

metaBOX 165 L

Empuñadura adicional revestida de goma

Tope de profundidad

2 baterías LiHD (18 V/4,0 Ah)