

## KH 18 LTX BL 24 Q (601714660) Martillo de batería

18V 2x5.5Ah LiHD; Cargador ASC 145 (220-240 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 165 L; con portabrocas intercambiable Quick de Metabo

Nº de pedido 601714660

EAN 4061792218581



Ilustración representativa



- Martillo de batería extremadamente ligero y manejable con interfaz de aspiración integrado
- Máximas potencia, eficiencia y vida útil de perforación gracias a la tecnología Brushless y al mecanismo de golpe de alta potencia
- Perforar libre de polvo con la compacta aspiración de polvo ISA 24 (accesorio)
- Martillo combinado con 3 funciones: perforar con golpe, perforar y cincelar
- VibraTech (MVT) de Metabo: sistema amortiguador integrado para reducir las vibraciones para proteger la salud
- Metabo Quick: cambio rápido entre portabrocas Quick para martillos SDS-Plus y portabrocas de sujeción rápida para muchas aplicaciones diferentes
- Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) para trabajar con revoluciones adecuadas al material que permanecen constantes bajo carga
- Arranque electrón. suave, centrado preciso
- Doblemente seguro cuando se bloquea la broca: sin contragolpe gracias al desacoplamiento mecánico más una desconexión ultrarrápida controlada por sensor
- Luz de trabajo LED para una iluminación óptima del lugar de perforación
- Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Valores técnicos

### Valores característicos

|                                                            |                  |
|------------------------------------------------------------|------------------|
| Tipo de batería                                            | LiHD             |
| Tensión de la batería                                      | 18 V             |
| Capacidad de la batería                                    | 2 x 5.5 Ah       |
| Energía máx. impacto individ. (EPTA)                       | 2.2 J            |
| Número máx. de golpes                                      | 4750 bpm         |
| Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo        | 24 mm / 1 "      |
| Ø de perforación en mampostería con coronas de perforación | 82 mm / 3 3/32 " |
| Ø de perforación en acero                                  | 13 mm / 1/2 "    |
| Ø de perforación en madera blanda                          | 30 mm / 1 3/16 " |
| Revoluciones marcha en vacío                               | 0 - 1280 rpm     |
| Alojamiento de la herramienta                              | SDS-plus         |
| Peso sin batería                                           | 3 kg / 6.61 lbs  |

### Vibración

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Perforar con martillo hormigón | 13.4 m/s² |
| Inseguridad de medición K      | 1.5 m/s²  |
| Cincelar                       | 9.1 m/s²  |
| Inseguridad de medición K      | 1.5 m/s²  |

### Emisión de ruido

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Nivel de intensidad acústica     | 90 dB(A)  |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 101 dB(A) |
| Inseguridad de medición K        | 3 dB(A)   |

## Suministro estándar

Tope de profundidad  
 2 baterías LiHD (18 V/5,5 Ah)  
 Cargador rápido ASS 145 "AIR COOLED"  
 metaBOX 165 L  
 Portabrocas para herram. extremo inserción SDS-Plus  
 Portabroc.sujeción rápida para herram. vástago cilíndrico  
 Empuñadura adicional revestida de goma