

KH 18 LTX BL 28 Q (601715840) Martillo de batería 18V; metaBOX 165 L; con portabrocas intercambiable Quick de Metabo

Nº de pedido 601715840

EAN 4061792218611



Ilustración representativa



- Martillo de batería extremadamente ligero y manejable con interfaz de aspiración integrado
- Máximas potencia, eficiencia y vida útil de perforación gracias a la tecnología Brushless y al mecanismo de golpe de alta potencia
- Perforar libre de polvo con la compacta aspiración de polvo ISA 28 (accesorio)
- Martillo combinado con 3 funciones: perforar con golpe, perforar y cincelar
- VibraTech (MVT) de Metabo: sistema amortiguador integrado para reducir las vibraciones para proteger la salud
- Metabo Quick: cambio rápido entre portabrocas Quick para martillos SDS-Plus y portabrocas de sujeción rápida para muchas aplicaciones diferentes
- Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) para trabajar con revoluciones adecuadas al material que permanecen constantes bajo carga
- Reducción opcional de revoluciones y energía de impacto para perforar y trabajar en materiales más blandos.
- Arranque electrón. suave, centrado preciso
- Doblemente seguro cuando se bloquea la broca: sin contragolpe gracias al desacoplamiento mecánico más una desconexión ultrarrápida controlada por sensor
- Luz de trabajo LED para una iluminación óptima del lugar de perforación
- Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

Valores técnicos

Valores característicos

Tensión de la batería	18 V
Energía máx. impacto individ. (EPTA)	3 J
Número máx. de golpes	4470 bpm
Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo	28 mm / 1 3/32 "
Ø de perforación en mampostería con coronas de perforación	82 mm / 3 7/32 "
Ø de perforación en acero	13 mm / 1/2 "
Ø de perforación en madera blanda	30 mm / 1 3/16 "
Revoluciones marcha en vacío	0 - 1000 rpm
Alojamiento de la herramienta	SDS-plus
Peso sin batería	3.4 kg / 7.5 lbs

Vibración

Perforar con martillo hormigón	18.2 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Cincelar	13.4 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	92 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	103 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

Tope de profundidad
 metaBOX 165 L
 sin batería, sin cargador
 Portabrocas para herram. extremo inserción SDS-Plus
 Portabroc.sujeción rápida para herram. vástago cilíndrico
 Empuñadura adicional revestida de goma