

## **KH 18 LTX BL 28 Q (601715850) Martelo sem fio 18V; Cartão; com bucha de substituição rápida Metabo**

N.º de pedido 601715850

EAN 4061792218604



Imagem representativa



- Martelo sem fio extremamente leve e prático com interface integrada para aspirador
- Potência máxima de furação, eficiência e durabilidade graças à tecnologia Brushless e ao mecanismo de percussão de elevado rendimento
- Furar sem pó com extração de poeiras compacta ISA 28 (acessório)
- Martelo combinado com 3 funções: furar com percussão, furar e demolir
- Metabo VibraTech (MVT): sistema de amortecimento integrado para redução das vibrações e proteção do utilizador
- Metabo Quick: substituição rápida da bucha de percussão SDS-Plus pela bucha de aperto rápido, para muitas aplicações diferentes
- Sistema eletrónico de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) para trabalhar com rotações adequadas ao material, que se mantêm constantes mesmo sob carga
- Redução otimizada da velocidade e energia de percussão para perfurar e para trabalhos em materiais mais macios
- Dispositivo eletrónico de arranque suave para iniciar a perfuração com precisão
- Dupla segurança em caso de bloqueio da broca: sem contragolpes graças ao desacoplamento mecânico e desativação extremamente rápida comandada por sensor
- Luz de trabalho LED para uma visualização perfeita da zona a furar
- Muitas marcas, um sistema de baterias: este produto é combinável com todas as baterias de 18V e carregadores das marcas CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Dados técnicos

### Valores caraterísticos

|                                                       |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|
| Voltagem da bateria                                   | 18 V             |
| Energia máx. por golpe (EPTA)                         | 3 J              |
| Número máx. de impactos                               | 4470 bpm         |
| Ø de perfuração em betão com brocas de percussão      | 28 mm / 1 3/32 " |
| Ø de perfuração em alvenaria com coroas de perfuração | 82 mm / 3 7/32 " |
| Ø de perfuração em aço                                | 13 mm / 1/2 "    |
| Ø de perfuração em madeira macia                      | 30 mm / 1 3/16 " |
| Rotações em vazio                                     | 0 - 1000 rpm     |
| Encabadouro                                           | SDS-plus         |
| Peso sem bateria                                      | 3.4 kg / 7.5 lbs |

### Vibração

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Furar com percussão    | 18.2 m/s² |
| Incerteza de medição K | 1.5 m/s²  |
| Demolir                | 13.4 m/s² |
| Incerteza de medição K | 1.5 m/s²  |

### Emissão de ruídos

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Nível de pressão acústica      | 92 dB(A)  |
| Nível de potência sonora (LwA) | 103 dB(A) |
| Incerteza de medição K         | 3 dB(A)   |

## Equipamento standard

Limitador de profundidade  
 Sem bateria, sem carregador  
 Bucha de percussão para acessórios com encabadouro SDS-plus  
 Bucha de aperto rápido para acessórios com encabadouro cilíndrico  
 Punho adicional revestido a borracha