

KH 18 LTX BL 28 Q Set ISA (601715930) Martelo sem fio

18V 2x5.5Ah LiHD; Carregador rápido ASC 145 (220-240 V / -); metaBOX 185 XL; com extração de poeiras integrada e bucha de substituição Quick da Metabo

N.º de pedido 601715930

EAN 4061792218642



Imagem representativa



- Martelo sem fio extremamente leve e prático com interface integrada para aspirador
- Potência máxima de furação, eficiência e durabilidade graças à tecnologia Brushless e ao mecanismo de percussão de elevado rendimento
- Furar sem pó com extração de poeiras compacta ISA 28
- Martelo combinado com 3 funções: furar com percussão, furar e demolir
- Metabo VibraTech (MVT): sistema de amortecimento integrado para redução das vibrações e proteção do utilizador
- Metabo Quick: substituição rápida da bucha de percussão SDS-Plus pela bucha de aperto rápido, para muitas aplicações diferentes
- Sistema eletrónico de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) para trabalhar com rotações adequadas ao material, que se mantêm constantes mesmo sob carga
- Redução otimizada da velocidade e energia de percussão para perfurar e para trabalhos em materiais mais macios
- Dispositivo eletrónico de arranque suave para iniciar a perfuração com precisão
- Dupla segurança em caso de bloqueio da broca: sem contragolpes graças ao desacoplamento mecânico e desativação extremamente rápida comandada por sensor
- Luz de trabalho LED para uma visualização perfeita da zona a furar
- Muitas marcas, um sistema de baterias: este produto é combinável com todas as baterias de 18V e carregadores das marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

Dados técnicos**Valores característicos**

Tipo de bateria	LiHD
Voltagem da bateria	18 V
Capacidade da bateria	2 x 5.5 Ah
Energia máx. por golpe (EPTA)	3 J
Número máx. de impactos	4470 bpm
Ø de perfuração em betão com brocas de percussão	28 mm / 1 3/32 "
Ø de perfuração em alvenaria com coroas de perfuração	82 mm / 3 7/32 "
Ø de perfuração em aço	13 mm / 1/2 "
Ø de perfuração em madeira macia	30 mm / 1 3/16 "
Rotações em vazio	0 - 1000 rpm
Encabadouro	SDS-plus
Peso sem bateria	4.5 kg / 7.5 lbs

Vibração

Furar com percussão	18.2 m/s²
Incerteza de medição K	1.5 m/s²
Demolir	13.4 m/s²
Incerteza de medição K	1.5 m/s²

Emissão de ruídos

Nível de pressão acústica	92 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	103 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

Equipamento standard

Bucha de aperto rápido para acessórios com encabadouro cilíndrico

Punho adicional revestido a borracha

Limitador de profundidade

Extração de poeiras integrada ISA 28

2 Baterias LiHD (18 V/5,5 Ah)

Carregador rápido ASC 145 "AIR COOLED"

metaBOX 185 XL

Cabeça de aspiração de substituição

Bucha de percussão para acessórios com encabadouro SDS-plus