

TPF 18 LTX 2200 (601729850) Bomba submersível e de recolha de água da chuva sem fio 18V; Cartão

N.º de pedido 601729850
EAN 4061792229532



Imagem representativa



- Bomba sem fio flexível com 2 funções: utilizável sempre e em qualquer lugar como bomba submersível ou de recolha de água da chuva
- Para irrigação ecológica de jardins com águas pluviais ou para bombeamento de água limpa a partir de recipientes, tanques de água ou caves inundadas
- Conversão rápida da bomba de recolha de chuva para bomba submersível de água limpa graças à remoçar sem ferramentas da base da bomba
- Aspiração plana até um nível de água residual de 1-2 mm
- Caixa da bateria externa para proteção da bateria contra humidade, fixável facilmente na parede ou no recipiente
- Comando fácil e controlo da bomba através do painel de comando compreensível na caixa da bateria
- Função de temporizador com três autonomias a partir do arranque, perfeita para a utilização de aspersores de jardim
- Dosagem flexível da pressão e quantidade de água graças aos três níveis de potência e à válvula de regulação
- Apropriada para um vasto número de reservatórios, graças ao formato estreito (Ø 142 mm) e ao cabo longo da caixa da bateria
- Metabo Pump Protection: dispositivo automático que previne o funcionamento em seco, com indicação LED, para proteção da bomba e elevada segurança do utilizador
- Duradoura graças ao sistema de vedação duplo e à proteção contra sobrecargas do motor
- Filtro lavável protege a bomba de impurezas
- Caixa robusta em plástico resistente com enrolador do fio integrado e pega de transporte
- Muitas marcas, um sistema de baterias: este produto é combinável com todas as baterias de 18V e carregadores das marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

Dados técnicos**Valores característicos**

Tipo de bateria	LiPOWER / LiHD
Voltagem da bateria	18 V
Débito máx.	2200 l/h / 581 gal/h
Altura máx. de transporte	22 m / 72 ft
Pressão máx.	2.2 bar / 31.9 psi
Profundidade máx. de imersão	2 m / 6.56 ft
Ligação de pressão	Rosca macho de 1"
Tipo de proteção IP	IP X8
Tipo de proteção IP da caixa da bateria	IP X4
Comprimento do cabo da caixa da bateria	3 m / 9.84 ft
Dimensões	142 x 142 x 226 mm // 5 19/32 x 5 19/32 x 8 29/32 "
Peso sem bateria	2.1 kg / 4.6 lbs
Peso com bateria	2.5 kg / 5.6 lbs

Equipamento standard

Peça de ligação para torneira
Condução da mangueira
Gancho de fixação
Adaptadores múltiplos
Sem bateria, sem carregador
Mangueira de 1/2" (1,5 m) com acoplamentos rápidos
Válvula de regulação / bloqueio