

## KHE 2845 Q (601740500) Martelo combinado

Mala em plástico

N.º de pedido 601740500

EAN 4061792227965



Imagem representativa



- Martelo combinado com 3 funções: furar com percussão, furar e demolir
- Metabo Quick: substituição rápida entre a bucha de percussão SDS-Plus e a bucha de aperto rápido (acessório), para furar em madeira e metal
- Sistema eletrónico Vario (V) para trabalhar com rotações adequadas ao material
- Embraiagem de segurança Metabo S-automatic: desativação mecânica em caso de bloqueio da broca, para um trabalho seguro
- Interruptor bloqueável para trabalho confortável em utilização contínua

## Dados técnicos

## Valores característicos

Energia máx. por golpe (EPTA)	3 J
Número máx. de impactos	4400 bpm
Potência nominal	880 W
Ø de perfuração em betão com brocas de percussão	28 mm / 1 3/32 "
Ø de perfuração em alvenaria com coroas de perfuração	82 mm / 3 7/32 "
Ø de perfuração em aço	13 mm / 1/2 "
Ø de perfuração em madeira macia	30 mm / 1 3/16 "
Rotações em vazio	0 - 1200 rpm
Rotações com carga nominal	830 rpm
Encabadouro	SDS-plus
Diâmetro do colar de aperto	50 mm / 2 1/16 "
Peso sem cabo de alimentação	3.1 kg / 6.83 lbs
Comprimento do cabo	4 m / 13 ft

## Vibração

Furar com percussão	16.5 m/s <sup>2</sup>
Incerteza de medição K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Demolir	11.7 m/s <sup>2</sup>
Incerteza de medição K	1.5 m/s <sup>2</sup>

## Emissão de ruídos

Nível de pressão acústica	91 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	102 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

## Equipamento standard

- Mala em plástico
- Bucha de percussão para acessórios com encabadouro SDS-plus
- Punho adicional revestido a borracha
- Limitador de profundidade