

## KFM 9-3 RF (601751740) Chanfradora de cantos e arestas para metal (110-120 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 215

N.º de pedido 601751740

EAN 4007430293411



Imagem representativa



- Chanfradora compacta para trabalhar arestas a 45° e raios de 2 a 3 mm em cantos visíveis
- Preparação perfeita de superfícies sem oxidação ou arestas para a aplicação de revestimentos de antiestáticos ou tinta, para proteção máxima contra corrosão
- Controlador patenteado One-touch: ajuste da profundidade sem ferramentas em intervalos de 0,1 mm; pontos fixos integrados impedem a alteração involuntária da profundidade de corte durante o trabalho
- Cabeça de chanfrar estreita com pastilhas reversíveis em metal duro e anel com rolamento de esferas, para trabalhar em tubos e superfícies arredondadas
- Batente da guia para resultados de trabalho uniformes e elevada qualidade da superfície ao trabalhar cantos
- Punho em arco regulável sem ferramentas, para uma condução segura e constante
- Motor Metabo Marathon com proteção contra poeiras patenteada, para maior durabilidade
- Sistema eletrónico de onda plena Vario-Constamatic (VC): para regulação e manutenção constante das rotações adequadas ao material
- Paragem de segurança eletrónica do motor em caso de bloqueio, para um trabalho seguro
- Proteção eletrónica contra sobrecargas, arranque suave e proteção contra rearranque
- Design compacto para ótimo manuseamento
- Com metaBOX, a solução inteligente para o transporte e armazenamento

## Dados técnicos

## Valores característicos

Rotações em vazio	4500 - 11500 rpm
-------------------	------------------

Potência nominal	900 W
------------------	-------

Potência útil	470 W
---------------	-------

Tipo de arestas	Chanfro e raio
-----------------	----------------

Ângulo do chanfro	45 - 45 °
-------------------	-----------

Largura máx. 45°	6 mm / 1/4 "
------------------	--------------

Altura máx. 45°	4 mm / 5/32 "
-----------------	---------------

Raios permitidos	R2 / R3
------------------	---------

Regulação profundidade de corte	0.1 mm / 0.00394 "
---------------------------------	--------------------

Ø interior mín. das superfícies arredondadas	13 mm
--	-------

Peso sem cabo de alimentação	2.5 kg / 5.5 lbs
------------------------------	------------------

Comprimento do cabo	4 m / 13 ft
---------------------	-------------

## Vibração

Vibração	0.7 m/s <sup>2</sup>
----------	----------------------

Incerteza de medição K	1.5 m/s <sup>2</sup>
------------------------	----------------------

## Emissão de ruídos

Nível de pressão acústica	87 dB(A)
---------------------------	----------

Nível de potência sonora (LwA)	98 dB(A)
--------------------------------	----------

Incerteza de medição K	3 dB(A)
------------------------	---------

## Equipamento standard

Guia

Chave de fendas para parafusos Torx 15

Punho fechado

2 Pastilhas reversíveis em metal duro, chanfros a 45° (ISO: DCMT 11 T 304)

metaBOX 215

2 Pastilhas reversíveis em metal duro, raio R2

2 Pastilhas reversíveis em metal duro, raio R3