

KFM 18 LTX 3 RF (601754840) Chanfradora de cantos e arestas para metal sem fio 18V; metaBOX 215

N.º de pedido 601754840

EAN 4007430291462



Imagem representativa



- A chanfradora de cantos e arestas de metal sem fio mais potente, para chanfros a 45° até 4 mm e raios de 2 e 3 mm
- Preparação perfeita de superfícies sem oxidação ou arestas para a aplicação de revestimentos de antiestáticos ou tinta, para proteção máxima contra corrosão
- Controlador patenteado One-touch: ajuste da profundidade sem ferramentas em intervalos de 0,1 mm; pontos fixos integrados impedem a alteração involuntária da profundidade de corte durante o trabalho
- Cabeça de fresar estreita e anel com rolamento de esferas, para trabalhar em tubos e superfícies arredondadas
- Guia para trabalhar peças direitas com resultados uniformes e elevada qualidade
- Punho em arco regulável sem ferramentas, para uma condução segura e constante
- Bateria rotativa para trabalhar com maior facilidade em locais contíguos
- Proteção contra sobrecargas: evita o sobreaquecimento do motor
- Dispositivo eletrónico de arranque suave
- Proteção contra re arranque involuntário: previne o arranque involuntário após substituição da bateria
- Filtro contra poeiras amovível, para proteção do motor contra partículas grosseiras
- Com metaBOX, a solução inteligente para o transporte e armazenamento
- Muitas marcas, um sistema de baterias: este produto é combinável com todas as baterias de 18V e carregadores das marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

Dados técnicos

Valores caraterísticos

Tipo de bateria	LiPOWER
Voltagem da bateria	18 V
Rotações em vazio	7000 rpm
Tipo de arestas	Chanfro e raio
Largura máx. 45°	6 mm / 1/4 "
Altura máx. 45°	4 mm / 5/32 "
Raios permitidos	R2 / R3
Regulação profundidade de corte	0.1 mm / 0.00394 "
Ø interior mín. das superfícies arredondadas	13 mm
Peso sem bateria	2.4 kg / 5.3 lbs
Peso com bateria	3.1 kg / 6.8 lbs

Vibração

Vibração	0.94 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²

Emissão de ruídos

Nível de pressão acústica	84 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	95 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

Equipamento standard

Guia
Guia
Chave de fendas para parafusos Torx 15
Chave de fendas para parafusos Torx 15
Punho fechado
Punho fechado
2 Pastilhas reversíveis em metal duro 45°
Filtro de proteção contra poeiras
Filtro de proteção contra poeiras
metaBOX 215
Mala MetaLoc
Sem bateria, sem carregador
Sem bateria, sem carregador
2 Pastilhas reversíveis em metal duro 45°
2 Pastilhas reversíveis em metal duro, raio R2
2 Pastilhas reversíveis em metal duro, raio R2
2 Pastilhas reversíveis em metal duro, raio R3
2 Pastilhas reversíveis em metal duro, raio R3