

ASR 35 M ACP (602058000) Aspirador universal

(220-240 V / 50 - 60 Hz); Cartão; Com vibração eletromagnética e sistema automático de ligação com medição da diferença de pressão

N.º de pedido 602058000

EAN 4007430250124



Imagem representativa



- Adequado para extração de poeiras e aparas de ferramentas elétricas, para limpeza de obras, oficinas, etc.
- Especialmente adequado para aspirar pó de betão e de pedras
- Aspirador a húmido/seco com certificação
- Tomada integrada com mecanismo de arranque automático
- AutoCleanPlus: poupança de custos e tempo graças á limpeza automática do filtro MPulse durante a utilização contínua
- Caso a potência de aspiração ideal não seja atingida, os filtros começam imediatamente a vibrar
- Elevada segurança do utilizador: certificado de conformidade UE para poeiras da classe M
- Acionamento do dispositivo de interrupção automática durante a aspiração de líquidos ao atingir o nível máximo
- Sinal de aviso caso o débito mínimo para proteção do utilizador não seja alcançado
- Ótima potência de aspiração graças à pré-seleção do diâmetro da mangueira
- Função automática para esvaziar completamente a mangueira de aspiração
- Equipamento básico para prevenir a formação de eletricidade estática, com utilização dos acessórios adequados
- Estável graças a rodas giratórias extra grandes com travão de imobilização
- Enrolador para cabo
- Prático compartimento para acessórios e outros objetos

Dados técnicos**Valores caraterísticos**

Débito de ar máx.	4380 l/min / 157 cfm
Vácuo	270 hPa (mbar) / 3.6 psi
Superfície de filtragem	8600 cm² / 1333 sq.inch
Potência de entrada máx.	1400 W
Volume do recipiente	35 l / 9 gal
Ø mangueira de aspiração	35 mm / 1 3/8 "
Comprimento da mangueira	4 m / 15 ft
Peso	16 kg / 35.3 lbs
Comprimento do cabo	8 m / 26 ft

Emissão de ruídos

Nível de pressão acústica	69 dB(A)
---------------------------	----------

Equipamento standard

2 Tubos de aspiração em plástico
2 Filtros tipo cassete em poliéster (classe M)
Saco de recolha PE
Mangueira de aspiração antiestática (Ø 35 mm / 4 m)
Bocal para juntas
Bocal para chão (300 mm de largura)
Manga de ligação de 41/48 mm de Ø
Peça intermédia do punho