

SB 18 LTX Impuls (602192950) Taladro atornillador de percusión de batería 18V 2x4Ah LiPOWER; Cargador ASC 55 (220-240 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 145 L

Nº de pedido 602192950

EAN 4061792002098



Ilustración representativa



- Taladro atornillador de percusión de batería robusto con máxima potencia para las aplicaciones más duras
- Función Impuls conectable para desatornillar tornillos forzados y centrar en superficies lisas
- Carcasas del engranaje de larga vida útil y robusta de fundición a presión de aluminio
- Husillo con hexágono interior magnético para puntas de atornillar para trabajar sin portabrocas
- Potente motor de 4 polos de Metabo para perforar y atornillar rápidamente
- Mecanismo de percusión de gran potencia para los mejores resultados
- Cuello de sujeción euro (Ø 43 mm) para múltiples usos
- Luz de trabajo integrada para iluminar el lugar de trabajo
- Con práctico gancho para cinturón y depósito de puntas, para fijar a la derecha o izquierda
- Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento
- Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS:
www.cordless-alliance-system.com

Valores técnicos

Valores característicos

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Tipo de batería | LiPOWER |
| Tensión de la batería | 18 V |
| Capacidad de la batería | 2 x 4 Ah |
| Par de giro máx. blando | 55 Nm / 487 in-lbs |
| Par de impulso | 60 Nm / 531 in-lbs |
| Par de giro máx. duro | 110 Nm / 974 in-lbs |
| Par de giro regulable | 1.5 - 24 Nm // 13 - 212 in-lbs |
| Ø de perforación en mampostería | 16 mm / 5/8 " |
| Ø de perforación en acero | 13 mm / 1/2 " |
| Ø de perforación en madera blanda | 65 mm / 2 1/2 " |
| Revoluciones marcha en vacío | 0 - 500 / 0 - 1700 rpm |
| Número máx. de golpes | 32300 bpm |
| Capacidad del portabrocas | 1.5 - 13 mm // 1/16 - 1/2 " |
| Diámetro del cuello de sujeción | 43 mm / 1 11/16 " |
| Peso sin batería | 1.8 kg / 4 lbs |
| Peso con batería | 2.5 kg / 5.5 lbs |

Vibración

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Perforar metal | 2.5 m/s ² |
| Inseguridad de medición K | 1.5 m/s ² |
| Taladrado de percusión hormigón | 13 m/s ² |
| Inseguridad de medición K | 1.5 m/s ² |
| Atornillar sin impacto | 2.5 m/s ² |
| Inseguridad de medición K | 1.5 m/s ² |

Emisión de ruido

| | |
|----------------------------------|----------|
| Nivel de intensidad acústica | 80 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica (LWA) | 91 dB(A) |
| Inseguridad de medición K | 3 dB(A) |

Suministro estándar

2 baterías Li-Power (18 V/4,0 Ah)

2 baterías Li-Power (18 V/4,0 Ah)

Cargador ASC 55 "AIR COOLED"

Cargador ASC 55 "AIR COOLED"

metaBOX 145 L

metaBOX 145 L

Portabr. sujeción rápida Futuro Plus con manguito metal

Portabr. sujeción rápida Futuro Plus con manguito metal

Empuñadura adicional

Empuñadura adicional

Gancho para cinturón y depósito para puntas

Gancho para cinturón y depósito para puntas