

W 18 L 9-125 (602247510) Rebarbadora angular sem fio 18V 2x4Ah LiPOWER; Carregador rápido ASC 55; metaBOX 165 L

N.º de pedido 602247510

EAN 4061792207608



Imagem representativa



- Rebarbadora angular sem fio robusta com motor potente e formato estreito para a utilização universal
- Desativação eletrónica de segurança: reduz os contragolpes em caso de bloqueio do disco, para elevada proteção do utilizador
- Proteção contra sobrecargas: evita o sobreaquecimento do motor
- Dispositivo eletrónico de arranque suave
- Proteção contra re arranque involuntário: previne o arranque involuntário após substituição da bateria
- Com metaBOX, a solução inteligente para o transporte e armazenamento
- Muitas marcas, um sistema de baterias: este produto é combinável com todas as baterias de 18V e carregadores das marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

Dados técnicos**Valores característicos**

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Tipo de bateria | LiPOWER |
| Capacidade da bateria | 2 x 4 Ah |
| Voltagem da bateria | 18 V |
| Ø do disco | 125 mm / 5 " |
| Profundidade de corte máx. | 34 / 1.339 |
| Rotações em vazio | 8500 rpm |
| Rosca do veio | M 14 |
| Área do punho | 191 mm / 7.52 " |
| Peso sem bateria | 1.6 kg |
| Peso com bateria | 2.3 kg |

Vibração

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Lixar superfície | 5 m/s ² |
| Incerteza de medição K | 1.5 m/s ² |
| Lixar com folha de lixa | 2.5 m/s ² |
| Incerteza de medição K | 1.5 m/s ² |

Emissão de ruídos

| | |
|--------------------------------|----------|
| Nível de pressão acústica | 86 dB(A) |
| Nível de potência sonora (LwA) | 97 dB(A) |
| Incerteza de medição K | 3 dB(A) |

Equipamento standard

Punho adicional
Chave de pinos
2 Baterias LiPOWER (18 V/4,0 Ah)
Resguardo de proteção
Carregador ASC 55 "AIR COOLED"
metaBOX 165 L
Flange de apoio
Porca de aperto