

## SSW 18 LTX 400 BL SE (602255850) Aparafusadora de percussão sem fio 18V; Cartão

N.º de pedido 602255850

EAN 4061792205710



Imagem representativa



- Motor Brushless exclusivo da Metabo para um trabalho rápido e máxima eficiência em cada aplicação
- Proteção contra sobrecargas: evita o sobreaquecimento do motor
- Binário elevado e formato especialmente prático
- Com poucos contragolpes e binário muito elevado
- Doze níveis de rotação/binário para vasta gama de aplicações
- Luz de trabalho integrada
- Eficaz dissipação do calor e longa vida útil, graças à caixa de velocidades em alumínio fundido sob pressão
- Com prático gancho para cinto, fixação à direita ou à esquerda
- Muitas marcas, um sistema de baterias: este produto é combinável com todas as baterias de 18V e carregadores das marcas CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

**Dados técnicos****Valores característicos**

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Voltagem da bateria          | 18 V                               |
| Tamanho máx. dos parafusos   | M20                                |
| Rotações máx. em vazio       | 0 - 2150 rpm                       |
| Número máx. de impactos      | 4250 bpm                           |
| Binário máx.                 | 400 Nm / 295 ft. lbs               |
| Binário de afrouxamento máx. | 620 Nm / 420 ft. lbs               |
| Níveis de rotação/binário    | 12                                 |
| Encabadouro                  | Quadrado exterior 1/2 " (12,70 mm) |

**Vibração**

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Aparafusar com percussão | 12 m/s <sup>2</sup>  |
| Incerteza de medição K   | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

**Emissão de ruídos**

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Nível de pressão acústica      | 100 dB(A) |
| Nível de potência sonora (LWA) | 111 dB(A) |
| Incerteza de medição K         | 3 dB(A)   |

**Equipamento standard**

Gancho para cinto  
Sem bateria, sem carregador