

**SB 18 LT BL (602316890) Taladro atornillador de percusión de batería
18V; Cartón**

Nº de pedido 602316890

EAN 4007430302359



Ilustración representativa



- Potente todoterreno: taladro atornillador de percusión con potencia Brushless para aplicaciones exigentes de perforación y atornillado
- Potente motor Brushless para una máxima eficiencia y funcionamiento largo de la batería
- Mecanismo de percusión de gran potencia para los mejores resultados
- Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
- Luz de trabajo integrada para iluminar el lugar de trabajo
- Luz de trabajo LED integrada con luminosidad remanente para una claridad óptima del área de trabajo
- Con práctico gancho para cinturón y depósito de puntas, para fijar a la derecha o izquierda
- Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

Valores técnicos

Valores característicos

Tensión de la batería	18 V
Par de giro máx. blando	34 Nm / 301 in-lbs
Par de giro máx. duro	75 Nm / 663.8 in-lbs
Par de giro regulable	0.7 - 8 Nm // 6 - 71 in-lbs
Ø de perforación en mampostería	13 mm / 1/2 "
Ø de perforación en acero	13 mm / 1/2 "
Ø de perforación en madera blanda	38 mm / 1 1/2 "
Revoluciones marcha en vacío	0 - 600 / 0 - 2100 rpm
Número máx. de golpes	31950 bpm
Capacidad del portabrocas	1.5 - 13 mm // 1/16 - 1/2 "
Peso sin batería	1.2 kg / 2.6 lbs
Peso con batería	1.6 kg / 3.5 lbs

Vibración

Perforar metal	2.9 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Taladrado de percusión hormigón	17.3 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	91 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	102 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

Portabrocas de sujeción rápida
 Portabrocas de sujeción rápida
 Gancho para cinturón y depósito para puntas
 Gancho para cinturón y depósito para puntas
 Separador de maletín MetaLoc
 sin batería, sin cargador