

BS 18 LT BL (602325520) Taladro atornillador de batería **18V 2x2Ah LiPOWER; Cargador ASC 55 (110-120 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 145**

Nº de pedido 602325520
EAN 4007430306678



Ilustración representativa



- Taladro atornillador sin escobillas con óptima potencia para aplicaciones exigentes
- Potente motor Brushless para una máxima eficiencia y funcionamiento largo de la batería
- Luz de trabajo integrada para iluminar el lugar de trabajo
- Con práctico gancho para cinturón y depósito de puntas, para fijar a la derecha o izquierda
- Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento
- Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS:
www.cordless-alliance-system.com

Valores técnicos

Valores característicos

Tipo de batería	LiPOWER
Tensión de la batería	18 V
Capacidad de la batería	2 x 2 Ah
Par de giro máx. blando	34 Nm / 301 in-lbs
Par de giro máx. duro	75 Nm / 663.8 in-lbs
Par de giro regulable	0.7 - 8 Nm // 6 - 71 in-lbs
Ø de perforación en acero	13 mm / 1/2 "
Ø de perforación en madera blanda	38 mm / 1 1/2 "
Revoluciones marcha en vacío	0 - 600 / 0 - 2100 rpm
Capacidad del portabrocas	1.5 - 13 mm // 1/16 - 1/2 "
Peso sin batería	1.2 kg / 2.6 lbs
Peso con batería	1.6 kg / 3.5 lbs

Vibración

Perforar metal	2.4 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	77 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LWA)	88 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

Cargador ASC 55 "AIR COOLED"

Cargador ASC 55 "AIR COOLED"

Maletines profesionales

metaBOX 145

Portabrocas de sujeción rápida

Portabrocas de sujeción rápida

Gancho para cinturón y depósito para puntas

Gancho para cinturón y depósito para puntas

2 baterías Li-Power (18 V/2,0 Ah)

2 baterías Li-Power (18 V/2,0 Ah)