## BS 18 L BL (602326890) Taladro atornillador de batería

**18V; Cartón**

Nº de pedido 602326890
EAN 4061792122703

Ilustración representativa

- Taladro atornillador sin escobillas de diseño extremadamente compacto para ámbitos de aplicación universales.
- Luz de trabajo LED integrada con luminosidad remanente para una claridad óptima del área de trabajo
- Con práctico gancho para cinturón y depósito de puntas, para fijar a la derecha o izquierda
- Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

## Valores técnicos

### Valores característicos

| | |
|---|---|
| Tensión de la batería | 18 V |
| Par de giro máx. blando | 25 Nm / 221.3 in-lbs |
| Par de giro máx. duro | 60 Nm / 531 in-lbs |
| Par de giro regulable | 0.5 - 5 Nm // 4.4 - 44.3 in-lbs |
| Ø de perforación en acero | 13 mm / 1/2 " |
| Ø de perforación en madera blanda | 32 mm / 1 1/4 " |
| Revoluciones marcha en vacío | 0 - 550 / 0 - 1850 rpm |
| Capacidad del portabrocas | 1.5 - 13 mm // 1/16 - 0.51181 " |
| Peso sin batería | 0.87 kg / 1.9 lbs |
| Peso con batería | 1.3 kg / 2.9 lbs |

### Vibración

| | |
|---|---|
| Perforar metal | 2.3 m/s² |
| Inseguridad de medición K | 1.5 m/s² |

### Emisión de ruido

| | |
|---|---|
| Nivel de intensidad acústica | 72 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 83 dB(A) |
| Inseguridad de medición K | 3 dB(A) |

## Suministro estándar

Portabrocas de sujeción rápida
Portabrocas de sujeción rápida
Gancho para cinturón y depósito para puntas
Gancho para cinturón y depósito para puntas
Separador de maletín MetaLoc
sin batería, sin cargador