CS 23-355 (602335180) Tronzadora de disco abrasivo

(220-240 V / 50 - 60 Hz); Cartón

Nº de pedido 602335180
EAN 4007430263889

Ilustración representativa

- Transporte sencillo gracias a las asas integradas e inmovilización de transporte
- Para corriente alterna monofásica
- Para cortar de forma potente y rápida perfiles, tubos y barras de acero, hierro fundido, aluminio y otros metales NF
- Motor y engranaje apoyado en rodamiento de bolas concebido para esfuerzos máximos
- Inmovilización del husillo para un cambio sencillo del disco
- Dispositivo de sujeción rápida con adaptación a inglete sin escalonamientos de -15° hasta 45°
- Alta seguridad gracias a la cubierta protectora de tronzado
- Depósito para llave combinada anular y de boca en la mesa de la máquina
- Trabajo seguro gracias a la chapa guía de las chispas, ajustable
- Limitador de profundidad de corte ajustable

Valores técnicos

Valores característicos

Para discos abrasivos (Ø x perforación)	355 x 25.4 mm // 14 x 1 "
Par de giro	18 Nm / 160 in-lbs
Revoluciones marcha en vacío	4000 rpm
Potencia nominal absorbida	2300 W
Máx. capacidad de corte tubo redondo	125 mm / 5 "
Máx. capacidad de corte tubo rectangular	115 x 130 mm // 4 1/2 x 5 1/8 "
Dimensiones de la placa base	468 x 282 mm // 18 7/16 x 11 3/32 "
Altura de transporte	400 mm / 15 3/4 "
Peso	16.9 kg / 37 lbs
Longitud del cable	2.7 m / 9 ft

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	91 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	104 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

Llave combinada anular y de boca
Brida de apoyo
Tuerca de sujeción