

SB 18 LTX BL I (602352600) Taladro atornillador de percusión de batería **18V 2x5.2Ah Ion de litio; Cargador ASC 55 (110-120 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 145 L**

Nº de pedido 602352600

EAN 4007430297969



Ilustración representativa



- Taladro atornillador de percusión de batería sin escobillas con máxima potencia para las aplicaciones más duras
- Función Impuls conectable para desatornillar tornillos forzados y centrar en superficies lisas
- Único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia al perforar y atornillar
- Precision Stop: acoplamiento de par de giro electrónico con precisión aumentada para un trabajo exacto
- Mecanismo de percusión de gran potencia para los mejores resultados
- Husillo con hexágono interior para puntas de atornillar para trabajar sin portabrocas
- Cuello de sujeción (Ø 43 mm) para múltiples usos
- Luz de trabajo integrada para iluminar el lugar de trabajo
- Robusta carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio para una óptima evacuación del calor y durabilidad
- Con práctico gancho para cinturón y depósito de puntas, para fijar a la derecha o izquierda
- Baterías con indicación de carga para controlar el estado de carga
- Tecnología Ultra-M: máximo rendimiento, carga cuidadosa y 3 años de garantía para la batería
- Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento

Valores técnicos

Valores característicos

Tipo de batería	Ion de litio
Tensión de la batería	18 V
Capacidad de la batería	2 x 5.2 Ah
Par de giro máx. blando	60 Nm / 531 in-lbs
Par de impulso	65 Nm / 48 ft. lbs
Par de giro máx. duro	120 Nm / 1062 in-lbs
Par de giro regulable	1 - 20 Nm // 9 - 177 in-lbs
Ø de perforación en mampostería	16 mm / 5/8 "
Ø de perforación en acero	13 mm / 1/2 "
Ø de perforación en madera blanda	65 mm / 2 1/2 "
Revoluciones marcha en vacío	0 - 500 / 0 - 1850 rpm
Número máx. de golpes	32300 bpm
Capacidad del portabrocas	1.5 - 13 mm // 1/16 - 1/2 "
Peso con batería	2.4 kg / 5.3 lbs

Vibración

Perforar metal	3.2 m/s²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s²
Taladrado de percusión hormigón	20.7 m/s²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s²

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	92 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	103 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

2 baterías Li-Power (18 V/5,2 Ah)
 Cargador ASC 55 "AIR COOLED"
 metaBOX 145 L
 Portabr. sujeción rápida Futuro Plus con manguito metal
 Empuñadura adicional
 Gancho para cinturón y depósito para puntas