

## BS 18 LTX BL I (602358800) Taladro atornillador de batería 18V 2x4Ah LiHD; Cargador ASC 55 (220-240 V / -); metaBOX 145 L

Nº de pedido 602358800

EAN 4061792206922



Ilustración representativa



- Taladradora atornilladora sin escobillas con máxima potencia para las aplicaciones más pesadas
- Función Impuls conectable para desatornillar tornillos forzados y centrar en superficies lisas
- Potente motor Brushless para una máxima eficiencia y funcionamiento largo de la batería
- Precision Stop: acoplamiento de par de giro electrónico con precisión aumentada para un trabajo exacto y sensible
- Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
- Cuello de sujeción euro (Ø 43 mm) para múltiples usos
- Desconexión electrónica de seguridad: sin contragolpe cuando se bloquea la broca, para una alta protección del usuario
- Luz de trabajo LED integrada con luminosidad remanente para una claridad óptima del área de trabajo
- Con práctico gancho para cinturón y depósito de puntas, para fijar a la derecha o izquierda
- Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento
- Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS:  
[www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Valores técnicos

### Valores característicos

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Tipo de batería                   | LiHD                        |
| Tensión de la batería             | 18 V                        |
| Capacidad de la batería           | 2 x 4 Ah                    |
| Par de giro máx. blando           | 65 Nm / 575 ft. lbs         |
| Par de impulso                    | 65 Nm / 575 in-lbs          |
| Par de giro máx. duro             | 130 Nm / 1151 ft. lbs       |
| Par de giro regulable             | 1 - 20 Nm // 9 - 177 in-lbs |
| Ø de perforación en acero         | 13 mm / 1/2 "               |
| Ø de perforación en madera blanda | 68 mm / 2.68 "              |
| Revoluciones marcha en vacío      | 0 - 550 / 0 - 2000 rpm      |
| Capacidad del portabrocas         | 1.5 - 13 mm // 1/16 - 1/2 " |
| Diámetro del cuello de sujeción   | 43 mm / 1 11/16 "           |
| Peso sin batería                  | 1.6 kg / 3.5 lbs            |
| Peso con batería                  | 2.3 kg / 5.1 lbs            |

### Vibración

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Perforar metal            | 2.2 m/s <sup>2</sup> |
| Inseguridad de medición K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

### Emisión de ruido

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Nivel de intensidad acústica     | 76 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 87 dB(A) |
| Inseguridad de medición K        | 3 dB(A)  |

## Suministro estándar

Gancho para cinturón y depósito para puntas  
 2 baterías LiHD (18 V/4,0 Ah)  
 Cargador ASC 55 "AIR COOLED"  
 metaBOX 145 L  
 Portabrocas de sujeción rápida  
 Portapuntas  
 Empuñadura adicional