

BS 18 LTX BL Q I (602359650) Berbequim-aparafusadora sem fio
18V 2x5.2Ah LiPOWER; Carregador rápido ASC 55 (220-240 V / -); metaBOX 145 L

N.º de pedido 602359650

EAN 4061792187726



Imagem representativa



- Berbequim-aparafusadora sem escovas e com potência máxima, para as aplicações mais exigentes
- Sistema Metabo Quick: mudança rápida da bucha, porta-pontas, adaptador angular e muito mais, para um trabalho flexível
- Modo "Impuls" adicional para remover parafusos presos e furar superfícies lisas
- Veio com sextavado interior magnético para pontas de aparafusar, para trabalhar sem bucha
- Precision Stop: acoplamento eletrónico do binário para um trabalho preciso
- Rotações variáveis, rotação reversível direita / esquerda e paragem rápida para múltiplas aplicações em madeira e metal
- Proteção contra sobrecargas: evita o sobreaquecimento do motor
- Colar de aperto europeu (Ø 43 mm) para utilização versátil
- Desativação eletrónica de segurança : sem contragolpes em caso de bloqueio do disco, para elevada proteção do utilizador
- Luz de trabalho LED integrada com função de pós-luminescência para claridade perfeita na área de trabalho
- Com prático gancho para cinto e depósito para pontas, fixação à direita ou à esquerda
- Muitas marcas, um sistema de baterias: este produto é combinável com todas as baterias de 18V e carregadores das marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

Dados técnicos**Valores caraterísticos**

Tipo de bateria	LiPOWER
Voltagem da bateria	18 V
Capacidade da bateria	2 x 5.2 Ah
Binário máx. macio	65 Nm / 575 ft. lbs
Binário dos impulsos	65 Nm / 575 in-lbs
Binário máx. duro	130 Nm / 1151 ft. lbs
Binário min. - máx.	1 - 20 Nm // 9 - 177 in-lbs
Ø de perfuração em aço	13 mm / 1/2 "
Ø de perfuração em madeira macia	68 mm / 2.68 "
Rotações em vazio	0 - 550 / 0 - 2000 rpm
Amplitude aperto da bucha	1.5 - 13 mm // 1/16 - 1/2 "
Diâmetro do colar de aperto	43 mm / 1 11/16 "
Peso sem bateria	1.7 kg / 3.7 lbs
Peso com bateria	2.4 kg / 5.3 lbs

Vibração

Furar metal	2.2 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²

Emissão de ruídos

Nível de pressão acústica	76 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	87 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

Equipamento standard

Gancho para cinto e depósito para pontas
2 Baterias Li-Power (18 V/5,2 Ah)
Carregador ASC 55 "AIR COOLED"
Bucha de substituição rápida Quick
metaBOX 145 L
Porta-pontas de substituição rápida Quick
Punho adicional