

**SB 18 LTX BL I (602360840) Berbequim-aparafusadora de percussão sem fio
18V; metaBOX 145 L**

N.º de pedido 602360840

EAN 4061792188181



Imagem representativa



- Berbequim-aparafusadora de percussão sem fio e sem escovas, com potência máxima para as aplicações mais exigentes
- Função de percussão para furar em alvenaria
- Modo "Impuls" adicional para remover parafusos presos e furar superfícies lisas
- Precision Stop: acoplamento do binário eletrônico para um trabalho preciso
- Desativação eletrônica de segurança : sem contragolpes em caso de bloqueio do disco, para elevada proteção do utilizador
- Luz de trabalho LED integrada com função de pós-luminescência para claridade perfeita na área de trabalho
- Com prático gancho para cinto e depósito para pontas, fixação à direita ou à esquerda
- Muitas marcas, um sistema de baterias: este produto é combinável com todas as baterias de 18V e carregadores das marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

Dados técnicos**Valores característicos**

Voltagem da bateria	18 V
Binário máx. macio	65 Nm / 575 ft. lbs
Binário dos impulsos	65 Nm / 575 in-lbs
Binário máx. duro	130 Nm / 1151 ft. lbs
Binário min. - máx.	1 - 20 Nm // 9 - 177 in-lbs
Ø de perfuração em alvenaria	16 mm / 5/8 "
Ø de perfuração em aço	13 mm / 1/2 "
Ø de perfuração em madeira macia	68 mm / 2.68 "
Rotações em vazio	0 - 550 / 0 - 2000 rpm
Número máx. de impactos	38000 bpm
Amplitude aperto da bucha	1.5 - 13 mm // 1/16 - 1/2 "
Diâmetro do colar de aperto	43 mm / 1 11/16 "
Peso sem bateria	1.8 / 4
Peso com bateria	2.2 kg / 4.9 lbs

Vibração

Furar metal	2.6 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²
Perfuração com percussão em betão	16.5 m/s ²
Incerteza de medição K	1.7 m/s ²

Emissão de ruídos

Nível de pressão acústica	92 dB(A)
Nível de potência sonora (LWA)	103 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

Equipamento standard

metaBOX 145 L
 Buchas de aperto rápido
 Punho adicional
 Gancho para cinto e depósito para pontas