

**W 18 7-125 (602371510) Rebarbadora angular sem fio**  
**18V 2x4Ah LiPOWER; Carregador rápido ASC 55; metaBOX 165 L**

N.º de pedido 602371510

EAN 4061792231115



Imagem representativa



- Rebarbadora angular sem fio robusta com motor potente e formato estreito para a utilização universal
- Proteção contra sobrecargas: evita o sobreaquecimento do motor
- Dispositivo eletrônico de arranque suave
- Proteção contra rearmar involuntário: previne o arranque involuntário após substituição da bateria
- Com metaBOX, a solução inteligente para o transporte e armazenamento
- Muitas marcas, um sistema de baterias: este produto é combinável com todas as baterias de 18V e carregadores das marcas CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

**Dados técnicos****Valores característicos**

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Tipo de bateria            | LiPOWER          |
| Capacidade da bateria      | 2 x 4 Ah         |
| Voltagem da bateria        | 18 V             |
| Ø do disco                 | 125 mm / 5 "     |
| Profundidade de corte máx. | 34 mm / 1.339 "  |
| Rotações em vazio          | 8500 rpm         |
| Rosca do veio              | M 14             |
| Área do punho              | 191 mm / 7 1/2 " |
| Peso sem bateria           | 1.6 kg           |
| Peso com bateria           | 2.2 kg           |

**Vibração**

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Lixar superfície        | 5 m/s <sup>2</sup>   |
| Incerteza de medição K  | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Lixar com folha de lixa | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Incerteza de medição K  | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

**Emissão de ruídos**

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Nível de pressão acústica      | 86 dB(A) |
| Nível de potência sonora (LwA) | 97 dB(A) |
| Incerteza de medição K         | 3 dB(A)  |

**Equipamento standard**

Punho adicional  
Chave de pinos  
2 Baterias Li-Power (18 V/4,0 Ah)  
Resguardo de proteção  
Carregador ASC 55 "AIR COOLED"  
metaBOX 165 L  
Flange de apoio  
Porca de aperto