

SSW 18 LTX 300 BL (602395800) Atornillador de impacto de batería 18V 2x4Ah LiHD; Cargador ASC 55 (220-240 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 145

N° de pedido 602395800 EAN 4007430333292



Ilustración representativa







- Compacto atornillador de impacto de batería con cuadrado exterior 1/2" y 300 Nm para múltiples usos
- Único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia en cada aplicación
- Automatic Power Shift (APS) ayuda cuando se trabaja con tornillos autoperforantes: reducción automática del par de apriete tras perforar, para evitar una torsión excesiva
- Trabajar con mínimos contragolpes con par de apriete muy alto
- Doce niveles de revoluciones / par de apriete para una amplia gama de aplicaciones
- Lámpara de trabajo integrada para una iluminación óptima del lugar de trabajo
- Robusta carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio para una óptima evacuación del calor y durabilidad
- Con práctico gancho para cinturón, se puede fijar a la derecha o izquierda
- Batería LiHD para un máximo rendimiento, una durabilidad y vida útil extremadamente largas
- Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento
- Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

www.metabo.com 1/2



Valores técnicos	
Valores característicos	
Tipo de batería	Lihd
Tensión de la batería	18 V
Capacidad de la batería	2 x 4 Ah
Máx. tamaño de tornillo	M18
Máx. revoluciones marcha en vacío	0 - 2650 rpm
Número máx. de golpes	3750 bpm
Par de giro máx.	300 Nm / 220 ft. lbs
Máx. par de aflojamiento	480 Nm / 355 ft. lbs
Niveles de revoluciones/par de giro	12
Alojamiento de la herramienta	Cuadrado exterior 1/2 " (12,70 mm)
Peso sin batería	1.1 kg / 2.4 lbs
Peso con batería	1.7 kg / 3.7 lbs
Vibración	
Atornillar con impacto	7 m/s²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s²
Emisión de ruido	
Nivel de intensidad acústica	95 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	106 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

metaBOX 145

metaBOX 145

Gancho para cinturón

Gancho para cinturón

2 baterías LiHD (18 V/4,0 Ah)

2 baterías LiHD (18 V/4,0 Ah)

Cargador ASC 55 "AIR COOLED"

Cargador ASC 55 "AIR COOLED"

www.metabo.com 2/2