

**SSD 18 LTX 200 BL (602396890) Aparafusadora de percussão sem fio
18V; Cartão**

N.º de pedido 602396890

EAN 4007430330307



Imagem representativa



- Aparafusadora de percussão sem fio compacta, utilizável de forma versátil, com sextavado interior de 1/4" e 200 Nm
- Motor Brushless exclusivo da Metabo para um trabalho rápido e máxima eficiência em cada aplicação
- A Automatic Power Shift (APS) auxilia ao trabalhar com parafusos auto perfurantes: redução automática do binário após a furação, para evitar rotação excessiva
- Doze níveis de rotação/binário para vasta gama de aplicações
- Luz de trabalho integrada
- Eficaz dissipação do calor e longa vida útil, graças à caixa de velocidades em alumínio fundido sob pressão
- Com prático gancho para cinto, fixação à direita ou à esquerda
- Muitas marcas, um sistema de baterias: este produto é combinável com todas as baterias de 18V e carregadores das marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

Dados técnicos**Valores característicos**

| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Voltagem da bateria | 18 V |
| Tamanho máx. dos parafusos | M16 |
| Rotações máx. em vazio | 2900 rpm |
| Número máx. de impactos | 4000 bpm |
| Binário máx. | 200 Nm / 150 ft. lbs |
| Níveis de rotação/binário | 12 |
| Encabadouro | Sextavado interior 1/4" (6,35 mm) |
| Peso sem bateria | 0.94 kg / 2.1 lbs |
| Peso com bateria | 1.3 kg / 2.9 lbs |

Vibração

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Aparafusar com percussão | 9 m/s ² |
| Incerteza de medição K | 1.5 m/s ² |

Emissão de ruídos

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Nível de pressão acústica | 94 dB(A) |
| Nível de potência sonora (LWA) | 105 dB(A) |
| Incerteza de medição K | 3 dB(A) |

Equipamento standard

Gancho para cinto

Gancho para cinto

Sem bateria, sem carregador

Encaixe para mala MetaLoc