

## SSW 18 LTX 1450 BL (602401850) Aparafusadora de percussão sem fio 18V; Cartão

N.º de pedido 602401850

EAN 4061792202412



Imagem representativa



- Aparafusadora de percussão sem fio extremamente potente com quadrado exterior de 1/2" e 1450 Nm
- Motor Brushless exclusivo da Metabo para um trabalho rápido e máxima eficiência em cada aplicação
- Soltar no modo APS (Automatic Power Shift): evita a queda do parafuso/porca através da redução automática das rotações após soltar
- Proteção contra sobrecargas: evita o sobreaquecimento do motor
- Extremamente potente para trabalhos de aparafusamento exigentes
- Com poucos contragolpes e binário muito elevado
- Doze níveis de rotação/binário para vasta gama de aplicações
- Luz de trabalho integrada
- Eficaz dissipação do calor e longa vida útil, graças à caixa de velocidades em alumínio fundido sob pressão
- Muitas marcas, um sistema de baterias: este produto pode ser combinado com diversas baterias de 18V e carregadores das marcas CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

**Dados técnicos****Valores caraterísticos**

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Voltagem da bateria          | 18 V                               |
| Tamanho máx. dos parafusos   | M30                                |
| Rotações máx. em vazio       | 0 - 1500 rpm                       |
| Número máx. de impactos      | 2250 bpm                           |
| Binário máx.                 | 1450 Nm / 12833 in-lbs             |
| Binário de afrouxamento máx. | 1900                               |
| Níveis de rotação/binário    | 12                                 |
| Encabadouro                  | Quadrado exterior 1/2 " (12,70 mm) |
| Peso sem bateria             | 2.9 kg / 6.4 lbs                   |

**Vibração**

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Aparafusar com percussão | 16 m/s²  |
| Incerteza de medição K   | 1.5 m/s² |

**Emissão de ruídos**

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Nível de pressão acústica      | 96 dB(A)  |
| Nível de potência sonora (LwA) | 107 dB(A) |
| Incerteza de medição K         | 5 dB(A)   |

**Equipamento standard**

Sem bateria, sem carregador