

BS 18 LTX-3 BL I Metal (603181660) Berbequim-aparafusadora sem fio **18V 2x5.5Ah LiHD; Carregador rápido ASC 145 (220-240 V / -); metaBOX 145 L**

N.º de pedido 603181660

EAN 4061792215450



Imagem representativa



- O especialista em metal: berbequim-aparafusadora sem escovas, de 3 velocidades, com potência máxima e bucha de auto-tensionamento
- Bucha extremamente forte com função de tensionamento posterior contra deslize da ferramenta acoplável e precisão máxima da concentricidade
- 3ª velocidade com binário elevado (máx. 4000 /min) para um vasto campo de aplicações e avanço na perfuração ainda maior, particularmente em metal
- Modo "Impuls" adicional para remover parafusos presos e furar superfícies lisas
- Precision Stop: acoplamento eletrónico do binário para um trabalho preciso
- Proteção contra sobrecargas: evita o sobreaquecimento do motor
- Colar de aperto europeu (Ø 43 mm) para utilização versátil
- Desativação eletrónica de segurança : sem contragolpes em caso de bloqueio do disco, para elevada proteção do utilizador
- Luz de trabalho LED integrada com função de pós-luminescência para claridade perfeita na área de trabalho
- Com prático gancho para cinto e depósito para pontas, fixação à direita ou à esquerda
- Com metaBOX, a solução inteligente para o transporte e armazenamento
- Muitas marcas, um sistema de baterias: este produto é combinável com todas as baterias de 18V e carregadores das marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

Dados técnicos**Valores caraterísticos**

Tipo de bateria	LiHD
Voltagem da bateria	18 V
Capacidade da bateria	2 x 5.5 Ah
Binário máx. macio	65 Nm / 575.3 in-lbs
Binário máx. duro	130 Nm / 1150.6 ft. lbs
Binário min. - máx.	1 - 18 Nm // 8.9 - 159.3 in-lbs
Ø de perfuração em aço	16 mm / 5/8 "
Ø de perfuração em madeira macia	68 mm / 2.68 "
Rotações em vazio	0 - 450 / 0 - 2000 / 0 - 4000 rpm
Amplitude aperto da bucha	1.5 - 13 mm // 1/16 - 1/2 "
Diâmetro do colar de aperto	43 mm / 1.69 "
Peso sem bateria	1.9 kg / 4.2 lbs
Peso com bateria	2.9 kg / 6.4 lbs

Vibração

Furar metal	2.5 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²

Emissão de ruídos

Nível de pressão acústica	75 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	85 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

Equipamento standard

2 Baterias LiHD (18 V/5,5 Ah)
Carregador rápido ASC 145 "AIR COOLED"
metaBOX 145 L
Bucha de aperto rápido Futuro Top
Punho adicional
Chave de gancho