

SB 18 LTX-3 BL Q I Metal (603182660) Taladro atornillador de percusión de batería 18V 2x5.5Ah LiHD; Cargador ASC 145; metaBOX 145 L

Nº de pedido 603182660

EAN 4061792212138



Ilustración representativa



- El experto en metales: taladro atornillador de percusión sin escobillas de 3 velocidades con máximo rendimiento y portabrocas de reapriete automático
- Portabrocas extremadamente potente con función de reapriete para evitar que la herramienta de inserción se escurra y para garantizar la máxima concentricidad
- 3. Velocidad con alto par de giro (máx. 4.000 /min) para un ámbito de aplicación ampliado y un avance aún más rápido para perforar en metales
- Función de taladrado con percusión para perforar en mampostería
- Sistema QuickPlus de Metabo: cambio rápido de portabrocas, portapuntas, adaptador angular y más para un trabajo flexible con la máxima sollicitación
- Función Impuls conectable para desatornillar tornillos forzados y centrar en superficies lisas
- Precision Stop: acoplamiento de par de giro electrónico con precisión aumentada para un trabajo exacto
- Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
- Desconexión electrónica de seguridad: sin contragolpe cuando se bloquea la broca, para una alta protección del usuario
- Luz de trabajo LED integrada con luminosidad remanente para una claridad óptima del área de trabajo
- Con práctico gancho para cinturón y depósito de puntas, para fijar a la derecha o izquierda
- Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento
- Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

Valores técnicos

Valores característicos

Tipo de batería	LiHD
Tensión de la batería	18 V
Capacidad de la batería	2 x 5.5 Ah
Par de giro máx. blando	65 Nm / 575.3 in-lbs
Par de giro máx. duro	130 Nm / 1150.6 in-lbs
Par de giro regulable	1 - 18 Nm // 8.9 - 159.3 in-lbs
Ø de perforación en mampostería	16 mm / 5/8 "
Ø de perforación en acero	16 mm / 5/8 "
Ø de perforación en madera blanda	68 mm / 2.68 "
Revoluciones marcha en vacío	0 - 450 / 0 - 2000 / 0 - 4000 rpm
Número máx. de golpes	38000 bpm
Capacidad del portabrocas	1.5 - 13 mm // 1/16 - 1/2 "
Diámetro del cuello de sujeción	43 mm / 1.69 "
Peso sin batería	2.1 kg / 4.6 lbs
Peso con batería	3.1 kg / 6.8 lbs

Vibración

Perforar metal	3 m/s²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s²
Taladrado de percusión hormigón	25 m/s²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s²

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	98 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	109 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

2 baterías LiHD (18 V/5,5 Ah)
 Cargador rápido ASS 145 "AIR COOLED"
 metaBOX 145 L
 Portabrocas de cambio rápido Futuro Top "QuickPlus"
 Empuñadura adicional
 Llave de gancho