

SB 18 LTX-3 BL Q I Metal (603182840) Berbequim-aparafusadora de percussão sem fio 18V; metaBOX 145 L

N.º de pedido 603182840

EAN 4061792212121



Imagem representativa



- O especialista em metal: berbequim-aparafusadora de percussão sem escovas, de 3 velocidades, com potência máxima e bucha de auto-tensionamento
- Bucha extremamente forte com função de tensionamento posterior contra deslize da ferramenta acoplável e precisão máxima da concentricidade
- 3ª velocidade com binário elevado (máx. 4000 /min) para um vasto campo de aplicações e avanço na perfuração ainda maior, particularmente em metal
- Função de percussão para furar em alvenaria
- Sistema Metabo QuickPlus: mudança rápida da bucha, porta-pontas, adaptador angular e muito mais, para um trabalho flexível com carga máxima
- Modo "Impuls" adicional para remover parafusos presos e furar superfícies lisas
- Precision Stop: acoplamento do binário eletrónico para um trabalho preciso
- Proteção contra sobrecargas: evita o sobreaquecimento do motor
- Desativação eletrónica de segurança : sem contragolpes em caso de bloqueio do disco, para elevada proteção do utilizador
- Luz de trabalho LED integrada com função de pós-luminescência para claridade perfeita na área de trabalho
- Com prático gancho para cinto e depósito para pontas, fixação à direita ou à esquerda
- Com metaBOX, a solução inteligente para o transporte e armazenamento
- Muitas marcas, um sistema de baterias: este produto é combinável com todas as baterias de 18V e carregadores das marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

Dados técnicos**Valores característicos**

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Voltagem da bateria | 18 V |
| Binário máx. macio | 65 Nm / 575.3 in-lbs |
| Binário máx. duro | 130 Nm / 1150.6 in-lbs |
| Binário min. - máx. | 1 - 18 Nm // 8.9 - 159.3 in-lbs |
| Ø de perfuração em alvenaria | 16 mm / 5/8 " |
| Ø de perfuração em aço | 16 mm / 5/8 " |
| Ø de perfuração em madeira macia | 68 mm / 2.68 " |
| Rotações em vazio | 0 - 450 / 0 - 2000 / 0 - 4000 rpm |
| Número máx. de impactos | 38000 bpm |
| Amplitude aperto da bucha | 1.5 - 13 mm // 1/16 - 1/2 " |
| Diâmetro do colar de aperto | 43 mm / 1.69 " |
| Peso sem bateria | 2.1 kg / 4.6 lbs |
| Peso com bateria | 3.1 kg / 6.8 lbs |

Vibração

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Furar metal | 3 m/s ² |
| Incerteza de medição K | 1.5 m/s ² |
| Perfuração com percussão em betão | 25 m/s ² |
| Incerteza de medição K | 1.5 m/s ² |

Emissão de ruídos

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Nível de pressão acústica | 98 dB(A) |
| Nível de potência sonora (LwA) | 109 dB(A) |
| Incerteza de medição K | 3 dB(A) |

Equipamento standard

metaBOX 145 L

Sem bateria, sem carregador

Bucha de substituição rápida Futuro Top "QuickPlus"

Punho adicional

Chave de gancho