

SB 18 LTX-3 BL I Metal (603183650) Taladro atornillador de percusión de batería 18V 2x5.2Ah LiPOWER; Cargador ASC 55; metaBOX 145 L

Nº de pedido 603183650

EAN 4061792211681



Ilustración representativa



- El experto en metales: taladro atornillador de percusión sin escobillas de 3 velocidades con máximo rendimiento y portabrocas de reapriete automático
- Portabrocas extremadamente potente con función de reapriete para evitar que la herramienta de inserción se escurra y para garantizar la máxima concentricidad
- 3. Velocidad con alto par de giro (máx. 4.000 /min) para un ámbito de aplicación ampliado y un avance aún más rápido para perforar en metales
- Función de taladrado con percusión para perforar en mampostería
- Función Impuls conectable para desatornillar tornillos forzados y centrar en superficies lisas
- Precision Stop: acoplamiento de par de giro electrónico con precisión aumentada para un trabajo exacto
- Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
- Desconexión electrónica de seguridad: sin contragolpe cuando se bloquea la broca, para una alta protección del usuario
- Luz de trabajo LED integrada con luminosidad remanente para una claridad óptima del área de trabajo
- Con práctico gancho para cinturón y depósito de puntas, para fijar a la derecha o izquierda
- Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento
- Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

Valores técnicos

Valores característicos

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Tipo de batería | LiPOWER |
| Tensión de la batería | 18 V |
| Capacidad de la batería | 2 x 5.2 Ah |
| Par de giro máx. blando | 65 Nm / 575.3 in-lbs |
| Par de giro máx. duro | 130 Nm / 1150.6 in-lbs |
| Par de giro regulable | 1 - 18 Nm // 8.9 - 159.3 in-lbs |
| Ø de perforación en mampostería | 16 mm / 5/8 " |
| Ø de perforación en acero | 16 mm / 5/8 " |
| Ø de perforación en madera blanda | 68 mm / 2.68 " |
| Revoluciones marcha en vacío | 0 - 450 / 0 - 2000 / 0 - 4000 rpm |
| Número máx. de golpes | 38000 bpm |
| Capacidad del portabrocas | 1.5 - 13 mm // 1/16 - 1/2 " |
| Diámetro del cuello de sujeción | 43 mm / 1.69 " |
| Peso sin batería | 2 kg / 4.4 lbs |
| Peso con batería | 3 kg / 6.6 lbs |

Vibración

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Perforar metal | 3 m/s ² |
| Inseguridad de medición K | 1.5 m/s ² |
| Taladrado de percusión hormigón | 25 m/s ² |
| Inseguridad de medición K | 1.5 m/s ² |

Emisión de ruido

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Nivel de intensidad acústica | 98 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 109 dB(A) |
| Inseguridad de medición K | 3 dB(A) |

Suministro estándar

2 baterías Li-Power (18 V/5,2 Ah)
 Cargador ASC 55 "AIR COOLED"
 metaBOX 145 L
 Portabrocas de sujeción rápida Futuro Top
 Empuñadura adicional
 Llave de gancho