

**BS 18 LTX-3 BL Q I (603184840) Berbequim-aparafusadora sem fio  
18V; metaBOX 145 L**

N.º de pedido 603184840

EAN 4061792225220



Imagem representativa



- Berbequim-aparafusadora sem escovas, de 3 velocidades e com potência máxima, ideal para as aplicações mais exigentes
- 3ª velocidade com binário elevado (máx. 4000 /min) para um vasto campo de aplicações e avanço na perfuração ainda maior, particularmente em metal
- Sistema Metabo QuickPlus: mudança rápida da bucha, porta-pontas, adaptador angular e muito mais, para um trabalho flexível com carga máxima
- Modo "Impuls" adicional para remover parafusos presos e furar superfícies lisas
- Precision Stop: acoplamento eletrónico do binário para um trabalho preciso
- Proteção contra sobrecargas: evita o sobreaquecimento do motor
- Colar de aperto europeu (Ø 43 mm) para utilização versátil
- Desativação eletrónica de segurança : sem contragolpes em caso de bloqueio do disco, para elevada proteção do utilizador
- Luz de trabalho LED integrada com função de pós-luminescência para claridade perfeita na área de trabalho
- Com prático gancho para cinto e depósito para pontas, fixação à direita ou à esquerda
- Com metaBOX, a solução inteligente para o transporte e armazenamento
- Muitas marcas, um sistema de baterias: este produto é combinável com todas as baterias de 18V e carregadores das marcas CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Dados técnicos

## Valores característicos

Voltagem da bateria	18 V
Binário máx. macio	65 Nm / 575.3 in-lbs
Binário máx. duro	130 Nm / 1150.6 in-lbs
Binário min. - máx.	1 - 18 Nm // 8.9 - 159.3 in-lbs
Ø de perfuração em aço	16 mm / 5/8 "
Ø de perfuração em madeira macia	68 mm / 2.68 "
Rotações em vazio	0 - 450 / 0 - 2000 / 0 - 4000 rpm
Amplitude aperto da bucha	1.5 - 13 mm // 1/16 - 1/2 "
Diâmetro do colar de aperto	43 mm / 1.69 "
Peso sem bateria	1.8 kg / 4 lbs
Peso com bateria	2.8 kg / 6.2 lbs

## Vibração

Furar metal	2.5 m/s <sup>2</sup>
Incerteza de medição K	1.5 m/s <sup>2</sup>

## Emissão de ruídos

Nível de pressão acústica	75 dB(A)
Nível de potência sonora (LWA)	85 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

## Equipamento standard

Sem bateria, sem carregador  
 Bucha de substituição rápida Futuro Plus "QuickPlus"  
 Punho adicional  
 metaBOX 145 L