

## RSEV 19-125 RT (603825750) Rebarbadora para renovações (110-120 V / 50 - 60 Hz); Mala em plástico

N.º de pedido 603825750

EAN 4007430313669



Imagem representativa



- Para polir de forma eficaz e remover betão, betonilha e revestimentos com mós de esmeril diamantadas.
- Produtividade máxima graças ao motor Metabo Marathon potente de 1900 Watt com peso reduzido
- Binário elevado e resistência a sobrecargas, para aplicações exigentes em utilização contínua
- Peso reduzido, ideal para lixar paredes e tetos
- Ergonomia perfeita graças à área do punho estreita para máximo controlo e facilidade em trabalhar acima da cabeça
- Trabalhar junto a paredes, graças ao segmento retrátil
- Ótimos resultados de aspiração; coroa de escovas no resguardo de proteção, com amortecimento, que se adapta a cada superfície e altura de segmento
- Punho em forma de arco, ajustável sem ferramentas, para uma condução segura e uniforme ao lixar
- Sistema eletrónico de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) com regulação: para trabalhar com rotações adequadas ao material, que se mantêm constantes mesmo sob carga
- Dispositivo eletrónico de arranque suave
- Proteção contra reaquecimento: previne o arranque involuntário após cortes de corrente
- Embraiagem de segurança Metabo S-automatic: desativação mecânica em caso de bloqueio da ferramenta, para trabalhar de forma segura
- Conexão para extração de poeiras de Ø 35/41 mm

**Dados técnicos****Valores caraterísticos**

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Ø da mó de esmeril           | 125 mm / 5 "     |
| Binário                      | 5 Nm / 44 in-lbs |
| Rotações em vazio            | 3800 - 8200 rpm  |
| Potência nominal             | 1900 W           |
| Potência útil                | 1240 W           |
| Rotações com carga nominal   | 6800 rpm         |
| Rosca do veio                | 5/8" - 11 UNC    |
| Peso sem cabo de alimentação | 3.5 kg / 7.7 lbs |
| Comprimento do cabo          | 2.5 m / 8 ft     |

**Vibração**

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Lixar superfície       | 6.94 m/s <sup>2</sup> |
| Incerteza de medição K | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |

**Emissão de ruídos**

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Nível de pressão acústica      | 92 dB(A)  |
| Nível de potência sonora (LwA) | 103 dB(A) |
| Incerteza de medição K         | 3 dB(A)   |

**Equipamento standard**

Coroa de escovas de substituição  
Adaptador de aspiração  
Chave de pinos  
Punho fechado  
Mala em plástico  
Flange de apoio  
Porca de aperto