

RFEV 19-125 RT (603826760) Fresadora de renovación (110-120 V / 50 - 60 Hz); Maletín profesional; con cabezal de fresado diente puntiagudo

Nº de pedido 603826760

EAN 4007430313744



Ilustración representativa



- Para una abrasión efectiva de revoques, restos de pegamento, solado blando y pintura vieja en paredes, techos y suelos
- Máxima productividad gracias a plenos 1900 vatios con poco peso
- Engranaje reductor de alto rendimiento de dos etapas para un par de giro máximo y una abrasión máxima
- Avance rápido del trabajo gracias al diámetro grande de la fresa
- Ergonomía perfecta gracias al área de empuñadura delgada, para un máximo control y trabajar con facilidad por encima de la cabeza
- Cómodo ajuste de la profundidad de fresado sin herramientas
- Robusta cubierta protectora de fundición a presión de aluminio con corona de cepillo elástica para un trabajo limpio
- Abrazadera ajustable sin herramientas para una conducción segura y uniforme al rectificar
- Se puede aplicar en superficies pequeñas como amoladora de renovación utilizando una muela hueca diamantada
- Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) con rueda de ajuste: para trabajar con revoluciones adecuadas al material que permanecen constantes bajo carga
- Arranque electrónico suave para una puesta en marcha sin contragolpes
- Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque no intencionado tras un corte de corriente
- Conexión para la aspiración de polvo Ø 35/41 mm

Valores técnicos

Valores característicos

Anchura de trabajo	125 mm
Profundidad de fresado	0 - 6 mm // 0 - 1/4 "
Par de giro	16.8 Nm
Revoluciones marcha en vacío	750 - 3100 rpm
Potencia nominal absorbida	1900 W
Potencia suministrada	1240 W
Revoluciones bajo carga nominal	2800 rpm
Rosca de husillo	M 14
Peso sin cable	3.8 kg / 8.4 lbs
Longitud del cable	2.5 m / 8 ft

Vibración

Rectificado de superficie	3.38 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	92 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	103 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

Adaptador de aspiración
Llave de agujeros frontales
Llave hexagonal
Maletín profesional
Asa
Cabezal de fresado diente puntiagudo
Corona de cepillo de repuesto