

## WEPBA 26-230 MVT Quick (606482000) Rebarbadora angular

(220-240 V / 50 - 60 Hz); Cartão; com travão, porca de aperto rápido, punho principal rotativo, interruptor com função de homem-morto

N.º de pedido 606482000

EAN 4007430337665



Imagem representativa



- Motor Metabo Marathon com proteção contra poeiras patenteada, para maior durabilidade
- Proteção máxima do utilizador graças ao travão de disco mecânico e ao interruptor tipo homem-morto: paragem do disco em 2,5 segundos após soltar, mesmo em caso de falhas de corrente
- Desativação eletrónica de segurança: reduz os contragolpes em caso de bloqueio do disco, para elevada proteção do utilizador
- Vibrações reduzidas para trabalhar com pouco esforço graças ao sistema de amortecimento Metabo VibraTech (MVT) e ao Autobalancer integrado
- Punho principal rotativo e punho adicional montável em 3 posições para posição otimizada do punho mesmo ao cortar
- Metabo Quick, com porca de aperto rápido, para substituição do disco sem recurso a ferramentas
- Resguardo de proteção ajustável sem ferramentas, com fixação antitorção
- A limitação da corrente com arranque suave previne o acionamento do dispositivo de segurança ao arrancar a máquina
- Proteção eletrónica contra sobrecargas e proteção contra re arranque
- O interruptor de segurança da Metabo impede o arranque involuntário da máquina
- Escovas de carvão autosstop (paragem automática) para proteção do motor

**Dados técnicos****Valores caraterísticos**

Ø do disco	230 mm // 9 "
Potência nominal	2600 W
Potência útil	1800 W
Rotações em vazio	6600 rpm
Rotações com carga nominal	4800 rpm
Binário	18 Nm / 160 in-lbs
Rosca do veio	M 14
Área do punho	149 mm / 5.866 "
Peso sem cabo de alimentação	6.6 kg / 14.6 lbs
Comprimento do cabo	4 m / 13 ft

**Vibração**

Lixar superfície	3.7 m/s <sup>2</sup>
Incerteza de medição K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Lixar com folha de lixa	2.5 m/s <sup>2</sup>
Incerteza de medição K	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Emissão de ruídos**

Nível de pressão acústica	95 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	106 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

**Equipamento standard**

Punho adicional Metabo VibraTech (MVT)  
Resguardo de proteção  
Flange de apoio  
Porca de aperto rápido