

KS 216 M (610216180) Serra de corte transversal (220-240 V / 50 - 60 Hz); Cartão

N.º de pedido 610216180

EAN 4061792221185



Imagem representativa



- Serra de corte transversal e em esquadria compacta da classe M móvel - leve, precisa e de fácil utilização
- Precision Cut Line (PCL): linha de corte sombreada precisa sem ajuste posterior graças ao Led posicionado de forma inteligente
- Prato rotativo com ajuste rápido e preciso dos ângulos mais comuns através de pontos de encaixe
- Inclinação da lâmina de serra de -2 até 47°, através disso apropriada para cortes traseiros
- Construção robusta em alumínio fundido sob pressão, para os trabalhos mais exigentes
- Aspiração eficaz através do dispositivo de recolha de aparas integrado
- Extensões laterais da mesa telescópicas, podem também ser removidas para colocar peças de trabalho extremamente longas
- Grampos de fixação rápida para a fixação segura da peça de trabalho a partir de cima ou da frente
- Todas as escalas e elementos de comando estão visíveis a partir da posição de trabalho e podem ser utilizados de forma intuitiva
- Áreas do punho ergonómicas para transportar com uma ou ambas as mãos

Dados técnicos**Valores característicos**

Dimensões	477 x 464 x 479 mm // 18.8 x 18.2 x 18.8 "
Superfície de apoio	155 x 725 mm // 6.1 x 28.54 " mm
Largura máx. de corte 90°/45°	120 / 80 mm // 4.687 / 3 1/8 "
Profundidade máx. de corte a 90°/45°	60 / 45 mm // 2 3/8 / 1 3/4 "
Capacidade de corte 90°/90°	120 x 60 mm // 4 11/16 x 2 3/8 "
Capacidade de corte 45°/45°	80 x 45 mm // 3.1625 x 1 3/4 "
Regulação prato rotativo esq./dir.	47 / 47 °
Inclinação lâmina de serra esq./dir.	47 / 2 °
Lâmina de serra	216 x 30 mm // 8 1/2 x 1.181 "
Potência nominal	1100 W
Consumo de potência nominal S1 100%	1100 W
Consumo de potência nominal S6 20%	1350 W
Rotações em vazio	5000 rpm
Rotações com carga nominal	3800 rpm
Velocidade de corte	57 m/s // 187 ft/min
Peso	8.7 kg / 19.18 lbs
Comprimento do cabo	2 m / 7 "

Emissão de ruídos

Nível de pressão acústica	85 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	98 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

Equipamento standard

Grampo

Ferramenta para substituição da lâmina

Saco de recolha de aparas

Lâmina de serra "Precision cut wood - classic", 216x30 Z40

2 Extensões laterais da mesa integradas

Batente de corte transversal