

## KS 216 M (610216380) Ingletadora (220-240 V / 50 - 60 Hz); Cartón

Nº de pedido 610216380  
EAN 4061792221208



Ilustración representativa



- Ingletadora compacta de la clase M móvil: ligera, precisa y fácil de usar
- Precision Cut Line (PCL): línea de corte de sombra exacta sin reajuste gracias al LED inteligentemente colocado
- Plato giratorio con ajuste rápido y preciso de los ángulos comunes mediante puntos de encastre
- Inclinación de la hoja de sierra de -2 a 47°, por consiguiente, adecuada para destalonamientos
- Diseño robusto de fundición a presión de aluminio para las máximas exigencias
- Aspiración efectiva de virutas mediante el embudo colector de virutas
- Ensanches de mesa extensibles, también desmontables para colocar piezas de trabajo extremadamente largas
- Estribo de sujeción rápida para la fijación segura de la pieza de trabajo desde arriba o desde delante
- Todas las escalas y elementos de mando visibles y controlables intuitivamente en cualquier posición de trabajo
- Áreas de empuñadura ergonómicas para un transporte con una o con ambas manos

## Valores técnicos

### Valores característicos

|                                              |                                            |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Dimensiones                                  | 477 x 464 x 479 mm // 18.8 x 18.2 x 18.8 " |
| Superficie de apoyo                          | 155 x 725 mm // 6.1 x 28.54 " mm           |
| Ancho máx. de corte 90°/45°                  | 120 / 80 mm // 4.687 / 3 1/8 "             |
| Profundidad máx. de corte 90°/45°            | 60 / 45 mm // 2 3/8 / 1 3/4 "              |
| Capacidad de corte 90°/90°                   | 120 x 60 mm // 4 11/16 x 2 3/8 "           |
| Capacidad de corte 45°/45°                   | 80 x 45 mm // 3.1625 x 1 3/4 "             |
| Regulación plato giratorio izquierda/derecha | 47 / 47 °                                  |
| Inclinación hoja de sierra izquierda/derecha | 47 / 2 °                                   |
| Hoja de sierra                               | 216 x 30 mm // 8 1/2 x 1.181 "             |
| Potencia nominal absorbida                   | 1100 W                                     |
| Potencia nominal absorbida S1 100%           | 1100 W                                     |
| Potencia nominal absorbida S6 20%            | 1350 W                                     |
| Revoluciones marcha en vacío                 | 5000 rpm                                   |
| Revoluciones bajo carga nominal              | 3800 rpm                                   |
| Velocidad de corte                           | 57 m/s // 187 ft/min                       |
| Peso                                         | 8.7 kg / 19.18 lbs                         |
| Longitud del cable                           | 2 m / 7 ft                                 |

### Emisión de ruido

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Nivel de intensidad acústica     | 85 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 98 dB(A) |
| Inseguridad de medición K        | 3 dB(A)  |

## Suministro estándar

Pinza para material  
 Herramienta para cambiar la hoja de sierra  
 Saco colector de virutas  
 Hoja de sierra "Precision cut wood - classic" 216x30 D40  
 2 ensanches de mesa integrados  
 Tope de corte a medida