

KGSV 72 Xact SYM (612216180) Ingletadora

(220-240 V / 50 - 60 Hz); Cartón; con función de tracción y sistema de tope ajustable simétricamente

Nº de pedido 612216180

EAN 4007430296474



Ilustración representativa



- Combinación única patentada de sierra para paneles con función de tracción y precisa sierra para listones con sistema de tope ajustable simétricamente
- Corte preciso y con ahorro de tiempo de ingletes sin calcular y medir gracias a la transmisión del ángulo de la escuadra plegable al sistema de tope
- Función de tracción compacta para piezas anchas de hasta 305 mm, sin necesidad de espacio detrás de la sierra
- Máxima flexibilidad al cortar gracias a la mesa girable a ambos lados y cabezal de la sierra inclinable a ambos lados
- Láser de línea doble para indicar exactamente la línea de corte a la derecha e izquierda de la hoja de sierra
- Regulación de revoluciones para un espectro de aplicaciones ampliado, p.ej. para cortar perfiles de aluminio y plásticos
- Con hoja de sierra »multi cut« (diente plano/trapezoidal) para una alta calidad de corte y larga duración, p.ej. en laminado y perfiles de aluminio.
- Peso ligero compacto con asas de transporte ergonómicas, ideal para el uso móvil
- Aspiración efectiva de virutas mediante el embudo colector de virutas
- Ajuste rápido y preciso de ángulos habituales mediante puntos de encastre
- Luz de trabajo LED clara para iluminar el lugar de corte (alimentada por red, no necesita batería)
- Topes altos, desplazables lateralmente para cortar con seguridad
- Tope de profundidad para la preparación sencilla de ranuras
- Cambio fácil de la hoja de sierra gracias al bloqueo del husillo; no es necesario desmontar la cubierta protectora pendular

Valores técnicos

Valores característicos

Dimensiones	660 x 540 x 415 mm // 26 x 21 1/4 x 16 11/32 "
Ancho máx. de corte 90°/45°	305 / 215 mm // 12 / 8 15/32 "
Profundidad máx. de corte 90°/45°	72 / 42 mm // 2 27/32 / 1 21/32 "
Capacidad de corte 90°/90°	305 x 72 mm // 12 x 2 27/32 "
Capacidad de corte 45°/45°	215 x 42 mm // 8 15/32 x 1 21/32 "
Regulación plato giratorio izquierda/derecha	50 / 50 °
Inclinación hoja de sierra izquierda/derecha	47 / 47 °
Hoja de sierra	216 mm // 8 1/2 "
Potencia nominal absorbida S1 100%	1500 W
Potencia nominal absorbida S6 20%	1800 W
Revoluciones marcha en vacío	2200 - 6300 rpm
Velocidad de corte	25 - 70 m/s // 82 - 229 ft/s
Peso	18.3 kg / 40.3 lbs
Longitud del cable	3 m / 9 3/4 "

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	84 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	97 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

Pinza para material
 Herramienta para cambiar la hoja de sierra
 Enrolladora de cable
 Hoja de sierra de metal duro (60 dientes)
 2 ensanches de mesa integrados
 Escuadra angular