

## MT 18 LTX (613021800) Multitool sem fio

18V 2x4Ah LiHD; Carregador rápido ASC 55 (220-240 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 145 L

N.º de pedido 613021800

EAN 4007430335012



Imagem representativa



- Multitool, a ferramenta multifunções sem fio, com elevado desempenho, comparável a uma ferramenta elétrica
- Indispensável na renovação de interiores para cortar, lixar, raspar e aparar os mais variados materiais
- Encabadouro da ferramenta concebido para compatibilidade máxima com acessórios OIS, Starlock e de outros fabricantes
- Metabo Quick para substituição rápida da ferramenta: poupança de tempo e fácil substituição dos acessórios
- Progresso de trabalho rápido graças ao amplo ângulo de oscilação e ao sistema eletrónico VTC de velocidade constante, mesmo sob carga
- Design compacto para ótimo manuseamento
- LED extra clara para boa visibilidade na área de trabalho
- Possibilidade de conexão a um aspirador universal
- Bateria LiHD para potência máxima e autonomia e vida útil extremamente longas
- Com metaBOX, a solução inteligente para o transporte e armazenamento
- Muitas marcas, um sistema de baterias: este produto é combinável com todas as baterias de 18V e carregadores das marcas CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

**Dados técnicos****Valores característicos**

|                                      |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Tipo de bateria                      | LiHD                        |
| Voltagem da bateria                  | 18 V                        |
| Capacidade da bateria                | 2 x 4 Ah                    |
| Número de oscilações em vazio        | 7000 - 18000 rpm            |
| Ângulo de oscilação esquerda/direita | 1.6 °                       |
| Encabadouro                          | Compatível com OIS/Starlock |
| Base de lixar (canto a canto)        | 93 mm / 3 5/8 "             |
| Peso sem bateria                     | 1.4 kg / 3.1 lbs            |
| Peso com bateria                     | 1.9 kg / 4.2 lbs            |

**Vibração**

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| Lixar superfície                        | 7.5 m/s <sup>2</sup>  |
| Incerteza de medição K                  | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |
| Raspar                                  | 11.5 m/s <sup>2</sup> |
| Incerteza de medição K                  | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |
| Serrar com lâmina de serra de imersão   | 13 m/s <sup>2</sup>   |
| Incerteza de medição K                  | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |
| Serrar com lâmina de serra de segmentos | 11.6 m/s <sup>2</sup> |
| Incerteza de medição K                  | 3 m/s <sup>2</sup>    |

**Emissão de ruídos**

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Nível de pressão acústica      | 77 dB(A) |
| Nível de potência sonora (LwA) | 88 dB(A) |
| Incerteza de medição K         | 3 dB(A)  |

**Equipamento standard**

Base de lixar triangular de 93 mm com fixação autoaderente

Base de lixar triangular de 93 mm com fixação autoaderente

5 Folhas de lixa autoaderentes 93 mm P 80

5 Folhas de lixa autoaderentes 93 mm P 80

5 Folhas de lixa autoaderentes 93 mm P 120

5 Folhas de lixa autoaderentes 93 mm P 120

Lâmina de serra circular de imersão de 32 mm HCS (madeira)

Adaptador de aspiração

Adaptador de aspiração

2 Baterias LiHD (18 V/4,0 Ah)

Adaptadores múltiplos

Carregador ASC 55 "AIR COOLED"

2 Baterias LiHD (18 V/4,0 Ah)

metaBOX 145 L

Lâmina de serra circular de imersão de 32 mm HCS (madeira)

Carregador ASC 55 "AIR COOLED"

Lâmina de serra de segmento de 85 mm bimetálica (madeira + metal)

Lâmina de serra de segmento de 85 mm bimetálica (madeira + metal)

Espátula rígida de 52 mm HCS

Espátula rígida de 52 mm HCS