

TS 36-18 LTX BL 254 (613025810) Serra circular de bancada sem fio

18V 4x8Ah LiHD; Carregador rápido ASC 145 Duo (220-240 V / 50 - 60 Hz); Cartão; com cavalete e função de trolley

N.º de pedido 613025810

EAN 4007430334930



Imagem representativa



- Serra circular de bancada sem fio extremamente leve com função de trolley para mobilidade máxima
- Potente motor sem escovas, para um trabalho equiparável ao de uma serra elétrica
- 100% compatibilidade em relação à classe de 18 Volt: funcionamento potente a 36 Volt com duas baterias de 18 Volt da Metabo
- Aspiração integrada com o ciclone de pó para trabalhar com pó reduzido sem aspirador
- Alternar rapidamente entre serrar próximo do chão e serrar em pé graças ao cavalete integrado rebatível
- Inclinação precisa da lâmina de serra através da cremalheira
- Paralela ajustável com precisão com fixação dupla e rápida
- Superfície de apoio extremamente grande graças à extensão lateral e ao prolongamento da mesa telescópicas
- Arranque suave e proteção eletrónica contra sobrecargas para maior durabilidade do motor e da engrenagem
- Trabalhar em segurança graças à proteção contra re arranque involuntário e ao travão do motor para paragem rápida da lâmina de serra
- Cunha rebaixável sem ferramentas para o transporte
- Mala MetaLoc e acessórios fixáveis de forma compacta na caixa para o transporte e armazenamento
- Bateria LiHD para potência máxima e autonomia extremamente longa, com aquecimento reduzido
- Muitas marcas, um sistema de baterias: este produto é combinável com todas as baterias de 18V e carregadores das marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

Dados técnicos**Valores característicos**

Tipo de bateria	LiHD
Voltagem da bateria	18 V
Capacidade da bateria	4 x 8 Ah
Superfície máx. de apoio	970 x 995 mm
Altura de trabalho	850 / 355 mm
Altura de corte	0 - 87 mm
Altura máx. de corte 90/45°	87 / 50 mm
Largura máx. de corte na paralela	630 mm
Largura máx. do material no batente angular	200 mm
Rotações em vazio	5000 rpm
Velocidade máx. de corte	66 m/s
Lâmina de serra	254 x 30 mm
Inclinação da lâmina de serra	-1.5 - 46.5 °
Peso sem bateria	33 kg / 72.8 lbs
Peso com bateria	35 kg / 77.2 lbs

Emissão de ruídos

Nível de pressão acústica	90 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	103 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

Equipamento standard

Paralela
 Batente angular
 Prolongamento da mesa
 Lâmina de serra em metal duro com dente cruzado (40 dentes)
 Extensão lateral da mesa
 Empurrador
 Ciclone de pó
 Saco de poeiras em tecido
 4 Baterias LiHD (18 V/8,0 Ah)
 2 Carregadores rápidos ASC Ultra "AIR COOLED"
 Cinto de fixação para MetaLoc
 Mala MetaLoc
 Cavalete
 Rodas em borracha