

WPB 36-18 LTX BL 24-230 Quick (613103810) Rebarbadora angular sem fio
18V 4x8Ah LiHD; Carregador rápido ASC 145 Duo; Mala em plástico; com travão, porca de aperto rápido

N.º de pedido 613103810

EAN 4061792208988



Imagem representativa



- Rebarbadora angular sem fio grande e potente (Ø 230 mm) para cortar com potência e rebarbar sem fio
- 100% compatibilidade em relação à classe de 18 Volt: funcionamento potente a 36 Volt com duas baterias de 18 Volt da Metabo
- Ampla gama de aplicações graças à grande profundidade de corte de 77 mm
- Motor sem escovas incorporado: exclusivo da Metabo com ótima proteção contra poeiras, para um avanço rápido do trabalho e máxima eficiência
- Interruptor com função de homem morto, para elevada proteção do utilizador
- Sistema de travagem rápida para máxima proteção do utilizador, imobiliza o disco em segundos
- Metabo Quick, com porca de aperto rápido, para substituição do disco sem recurso a ferramentas
- Resguardo de proteção ajustável sem ferramentas, com fixação antitorção
- Punho principal rotativo: elevada segurança e melhor manuseamento ao cortar
- Punho adicional Metabo VibraTech (MVT) para amortecimento das vibrações e proteção do utilizador
- Possibilidade de montagem do punho adicional em três posições
- Desativação eletrónica de segurança: reduz os contragolpes em caso de bloqueio do disco, para elevada proteção do utilizador
- Proteção contra sobrecargas eletrónica, arranque suave e proteção contra re arranque involuntário
- Bateria LiHD para potência máxima e autonomia e vida útil extremamente longas
- Muitas marcas, um sistema de baterias: este produto é combinável com todas as baterias de 18V e carregadores das marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

Dados técnicos**Valores característicos**

Tipo de bateria	LiHD
Capacidade da bateria	4 x 8 Ah
Voltagem da bateria	18 V
Ø do disco	230 mm / 9 "
Profundidade de corte máx.	79 mm / 3.11 "
Rotações em vazio	6600 rpm
Rosca do veio	M 14
Área do punho	140 mm / 5.512 "
Peso sem bateria	4.6 kg
Peso com bateria	6.5 kg

Vibração

Lixar superfície	9.8 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²
Lixar com folha de lixa	3.8 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²

Emissão de ruídos

Nível de pressão acústica	94 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	102 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

Equipamento standard

Punho adicional Metabo VibraTech (MVT)
 4 Baterias LiHD (18 V/8,0 Ah)
 Carregador rápido ASC 145 Duo "AIR COOLED"
 Resguardo de proteção
 Mala em plástico
 Flange de apoio
 Porca de aperto rápido