

## WPB 36-18 LTX BL 24-230 (613104830) Amoladora angular de batería 18V; Maletín profesional; con freno, tuerca de sujeción rápida

Nº de pedido 613104830

EAN 4061792209718



Ilustración representativa



- Amoladora angular de batería (Ø 230 mm) grande y potente para cortar y desbastar con potencia, independiente de la red
- 100% de compatibilidad con la clase de 18 voltios: potente funcionamiento de 36 voltios con dos baterías de 18 voltios de Metabo
- Amplio espectro de aplicaciones gracias a la gran profundidad de corte de 77 mm
- Único motor Brushless hermético de Metabo con una óptima protección contra polvo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia
- Interruptor de hombre muerto para una alta protección del usuario
- El sistema de frenado rápido para una máxima protección del usuario detiene el disco en pocos segundos tras la desconexión
- Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra torsión
- Empuñadura principal girable: alta seguridad y mejor manejo al tronzar
- Empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo para amortiguar las vibraciones, para proteger la salud
- La empuñadura adicional se puede montar en tres posiciones
- Desconexión electrónica de seguridad: reduce el contragolpe cuando se bloquea el disco – para una alta protección del usuario
- Protección contra sobrecarga electrónica, arranque suave y seguro contra arranque involuntario
- Batería LiHD para un máximo rendimiento, una durabilidad y vida útil extremadamente largas
- Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

**Valores técnicos****Valores característicos**

Tensión de la batería	18 V
Ø del disco	230 mm / 9 "
Profundidad máx. de corte	79 mm / 3.11 "
Revoluciones marcha en vacío	6600 rpm
Rosca de husillo	5/8" - 11 UNC
Circunferencia de la empuñadura	140 mm / 5.512 "
Peso sin batería	4.6 kg
Peso con batería	6.5 kg

**Vibración**

Rectificado de superficie	9.8 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Rectificar con hoja abrasiva	3.8 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Emisión de ruido**

Nivel de intensidad acústica	94 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LWA)	102 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

**Suministro estándar**

Empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo  
 Llave de agujeros frontales  
 Maletines profesionales  
 Cubierta protectora  
 Brida de apoyo  
 Tuerca de dos agujeros