

WEP 19-150 Q M-Brush (613111420) Rebarbadora angular (120 V / 60 Hz); Cartão; com porca de aperto rápido

N.º de pedido 613111420

EAN 4061792224841



Imagem representativa



- Com potência de 1900 Watt e equipado com tecnologia M-Brush para a utilização industrial
- Tecnologia M-Brush da Metabo: escovas de carvão livres de revisão com durabilidade 3 vezes maior para uma vida completa da máquina
- Maior durabilidade, maior potência: o motor Metabo Longlife com proteção contra pó patenteado, resistência a sobrecargas até 20% maior e binário 50% maior
- Sistema eletrónico de onda plena Tacho-Constamatic (TC): elevado avanço do trabalho graças às rotações constantes, mesmo sob carga
- Substituição rápida do disco sem recurso a ferramentas; graças ao sistema Metabo M-Quick, basta acionar um botão
- Resguardo de proteção ajustável sem ferramentas, com fixação antitorção
- Punho adicional Metabo VibraTech (MVT) com vibrações reduzidas
- Interruptor com função de homem-morto e manuseamento seguro graças ao interruptor ergonómico integrado antiderrapante
- Embraiagem de segurança Metabo S-automatic: imobiliza a ferramenta em caso de bloqueio do disco, para máxima proteção do utilizador e imediata continuação do trabalho
- Proteção eletrónica contra sobrecargas, arranque suave e proteção contra re arranque involuntário
- Caixa da engrenagem robusta e rotativa em ângulos de 90°, para trabalhar com a mão esquerda ou para operações de corte

Dados técnicos**Valores caraterísticos**

Ø do disco	150 mm // 6 "
Potência útil	1000 W
Rotações em vazio	9600 rpm
Rotações com carga nominal	9600 rpm
Binário	4.3 Nm / 38 in-lbs
Rosca do veio	5/8" - 11 UNC
Área do punho	197 mm / 7 3/4 "
Peso sem cabo de alimentação	2.6 kg / 5.7 lbs
Comprimento do cabo	2.5 m / 8 ft

Vibração

Lixar superfície	6.8 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²
Lixar com folha de lixa	3 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²

Emissão de ruídos

Nível de pressão acústica	93 dB(A)
Nível de potência sonora (LWA)	104 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

Equipamento standard

Porca de fixação M-Quick
Punho adicional Metabo VibraTech (MVT)
Resguardo de proteção
Clipe para resguardo de proteção
Flange de apoio