

## WEPBA 19-150 Q DS M-Brush (613117420) Rebarbadora angular (120 V / 60 Hz); Cartão; com travão, porca de aperto rápido

N.º de pedido 613117420

EAN 4061792224872



Imagem representativa



- Com potência de 1900 Watt e equipado com tecnologia M-Brush para a utilização industrial
- Tecnologia M-Brush da Metabo: escovas de carvão livres de revisão com durabilidade 3 vezes maior para uma vida completa da máquina
- Maior durabilidade, maior potência: o motor Metabo Longlife com proteção contra pó patenteado, resistência a sobrecargas até 20% maior e binário 50% maior
- Sistema eletrónico de onda plena Tacho-Constamatic (TC): elevado avanço do trabalho graças às rotações constantes, mesmo sob carga
- Substituição rápida do disco sem recurso a ferramentas; graças ao sistema Metabo M-Quick, basta acionar um botão
- Resguardo de proteção ajustável sem ferramentas, com fixação antitorção
- Punho adicional Metabo VibraTech (MVT) com vibrações reduzidas
- Melhor sistema antivibrações: autobalancer integrado para redução das vibrações na mão e no braço até 50%, maior durabilidade da máquina, e vida útil dos discos abrasivos até duas vezes mais longa
- Interruptor com função de homem-morto e manuseamento seguro graças ao interruptor ergonómico integrado antiderrapante
- Sistema de paragem mais rápido para proteção máxima do utilizador: o travão de disco mecânico patenteado imobiliza o disco em 2 segundos após desligar a máquina, mesmo no caso de falha de corrente
- Embraiagem de segurança Metabo S-automatic: imobiliza a ferramenta em caso de bloqueio do disco, para máxima proteção do utilizador e imediata continuação do trabalho
- Proteção eletrónica contra sobrecargas, arranque suave e proteção contra re arranque involuntário
- Caixa da engrenagem robusta e rotativa em ângulos de 90°, para trabalhar com a mão esquerda ou para operações de corte
- Olhal em aço para o alojamento do mosquetão, protege a rebarbadora angular contra quedas ao trabalhar em alturas elevadas

## Dados técnicos

## Valores caraterísticos

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Ø do disco                   | 150 mm // 6 "      |
| Potência útil                | 1000 W             |
| Rotações em vazio            | 9600 rpm           |
| Rotações com carga nominal   | 9600 rpm           |
| Binário                      | 4.3 Nm / 38 in-lbs |
| Rosca do veio                | 5/8" - 11 UNC      |
| Área do punho                | 197 mm / 7 3/4 "   |
| Peso sem cabo de alimentação | 2.8 kg / 6.2 lbs   |
| Comprimento do cabo          | 2.5 m / 8 ft       |

## Vibração

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Lixar superfície        | 4.5 m/s <sup>2</sup> |
| Incerteza de medição K  | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Lixar com folha de lixa | 4.2 m/s <sup>2</sup> |
| Incerteza de medição K  | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## Emissão de ruídos

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Nível de pressão acústica      | 93 dB(A)  |
| Nível de potência sonora (LwA) | 104 dB(A) |
| Incerteza de medição K         | 3 dB(A)   |

## Equipamento standard

Punho adicional Metabo VibraTech (MVT)  
Resguardo de proteção  
Flange de apoio  
Porca de fixação M-Quick