

KGS 216 M Set (613216910) Ingletadora (220-240 V / 50 - 60 Hz); Cartón; con función de tracción

Nº de pedido 613216910

EAN 4061792235311



Ilustración representativa



- Ingletadora compacta de la clase M móvil con función de tracción: ligera, precisa y fácil de usar
- Precision Cut Line (PCL): línea de corte de sombra exacta sin reajuste gracias al LED inteligentemente colocado
- Gran capacidad de corte gracias a la función de tracción para piezas de trabajo anchas
- Plato giratorio con ajuste rápido y preciso de los ángulos comunes mediante puntos de encastre
- Inclinación de la hoja de sierra de -2 a 47°, por consiguiente, adecuada para destalonamientos
- Diseño robusto de fundición a presión de aluminio para las máximas exigencias
- Aspiración efectiva de virutas mediante el embudo colector de virutas
- Arranque suave, para una larga vida útil del motor y del engranaje
- Ensanches de mesa extensibles, también desmontables para colocar piezas de trabajo extremadamente largas
- Estribo de sujeción rápida para la fijación segura de la pieza de trabajo desde arriba o desde delante
- Tope de profundidad para la preparación sencilla de ranuras
- Todas las escalas y elementos de mando visibles y controlables intuitivamente en cualquier posición de trabajo
- Áreas de empuñadura ergonómicas para un transporte con una o con ambas manos

Valores técnicos

Valores característicos

Dimensiones	710 x 476 x 512 mm // 27.95 x 18.74 x 20.15 "
Superficie de apoyo	345 x 730 mm // 13 1/2 x 28 3/4 " mm
Ancho máx. de corte 90°/45°	305 / 215 mm // 12 / 8 1/2 "
Profundidad máx. de corte 90°/45°	70 / 40 mm // 2 3/4 / 1.57 "
Capacidad de corte 90°/90°	305 x 70 mm // 12 x 2 3/4 "
Capacidad de corte 45°/45°	215 x 40 mm // 8 1/2 x 1.57 "
Regulación plato giratorio izquierda/derecha	50 / 50 °
Inclinación hoja de sierra izquierda/derecha	47 / 2 °
Hoja de sierra	216 x 30 mm // 8 1/2 x 1.181 "
Potencia nominal absorbida	1200 W
Potencia nominal absorbida S1 100%	1200 W
Potencia nominal absorbida S6 20%	1500 W
Revoluciones marcha en vacío	5000 rpm
Revoluciones bajo carga nominal	3750 rpm
Velocidad de corte	57 m/s // 187 ft/min
Peso	13.4 kg / 29.54 lbs
Longitud del cable	2 m / 7 ft

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	85 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	98 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

Tope de corte a medida
Pinza para material
Herramienta para cambiar la hoja de sierra
Enrolladora de cable
Saco colector de virutas
Hoja de sierra "Precision cut wood - classic" 216x30 D40
segunda hoja de sierra de metal duro
2 ensanches de mesa integrados